

## L+Z Drehmaschine DKM 300.914 -1

-Auch mit 750mm Spitzenweite erhältlich-



### Preis auf Anfrage

#### Technische Daten

Spitzenhöhe	150 mm
Spitzenweite	914 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	300 mm
Umlaufdurchmesser in der Kröpfung	430 mm
Umlaufdurchmesser über Support	180 mm
Spindelbohrung	38 mm
Spindelnase	D 1 - 4/MK 5
Drehzahlbereich	50 - 1810 U/min 18 Stufen
Verfahrweg X	130 mm
Verfahrweg Z	760 mm
Verfahrweg ZO	75 mm
Bereich Längsvorschübe	0,052 - 1,392 mm/U
Bereich Planvorschübe	0,014 - 0,38 mm/U
Metrische Gewinde	0,4 - 7 mm
Zollgewinde	4 - 56 TPI
Pinolenweg	100 mm
Pinolenaufnahme	MK 3
Motorleistung	1,1 + 1,5 kW (400V 2 Stufen)
Gewicht	560,00 kg
Abmessungen	1800 x 750 x 1270 mm

#### Ausstattung

- gefertigt nach DIN 8606
- 38 mm Spindeldurchlass
- Zahnräder gehärtet und geschliffen
- einstellbare Führungsbahnen durch Keilleisten
- elektro mechanisch gebremste Hauptspindel
- nachstellbare Hauptspindellager
- Bettbrücke
- Digitalanzeige

## Lieferumfang

3-Backenfutter 160 mm, 4 Backenplanscheibenfutter 200 mm, Aufspannscheibe 250 mm, feste und mitlaufende Lünette, Wechselrädersatz, Spritzschutzwand, Kühlmittleinrichtung, Längsanschlag mit Mikrometer, 3 Achsen digitale Messeinrichtung fertig montiert, elektromechanisch gebremste Hauptspindel

## optionales Zubehör

Maschinenzubehör Revolverkopfsatz für Drehmaschinen	255,80 €
Schnellwechselstahlhalter Set Gr. A	389,00 €
Schnellwechselstahlhaltersatz Multifix Gr. A	
Körnerspitzenset MK3 mitlaufend	0,00 €
Drehstahlset 12 mm mit Wendeplattensystem 9-teilig	75,00 €
Drehstahlset 16 mm mit Wendeplattensystem 9-teilig	89,00 €
Drehfutter 3-B Präzisionsdrehfutter D=160, DIN6350, Guss, einteilige Backen, frontgebohrt	0,00 €
Drehfutter 4-B Drehfutter D=160, DIN6350, Guss	243,70 €
Flansch Flansch DIN55029, D=125, D1-4	115,00 €
Flansch Flansch DIN55029, D=160, D1-4	121,50 €
Spannfutterset C5 DIN6350 mit 24 Zangen	369,00 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK3 - B16	3,85 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK3 - B18	4,20 €
Maschinenfüsse Maschinenfuß D-125 mm	0,00 €