

L+Z Drehmaschine DKM 300.914 -1

-Auch mit 750mm Spitzenweite erhältlich-



Preis auf Anfrage

Technische Daten

Spitzenhöhe	150 mm
Spitzenweite	914 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	300 mm
Umlaufdurchmesser in der Kröpfung	430 mm
Umlaufdurchmesser über Support	180 mm
Spindelbohrung	38 mm
Spindelnase	D 1 - 4/MK 5
Drehzahlbereich	50 - 1810 U/min 18 Stufen
Verfahrweg X	130 mm
Verfahrweg Z	760 mm
Verfahrweg Z0	75 mm
Bereich Längsvorschübe	0,052 - 1,392 mm/U
Bereich Planvorschübe	0,014 - 0,38 mm/U
Metrische Gewinde	0,4 - 7 mm
Zollgewinde	4 - 56 TPI
Pinolenweg	100 mm
Pinolenaufnahme	MK 3
Motorleistung	1,1 + 1,5 kW (400V 2 Stufen)
Gewicht	560.00 kg
Abmessungen	1800 x 750 x 1270 mm

Ausstattung

- gefertigt nach DIN 8606
- 38 mm Spindeldurchlass
- Zahnräder gehärtet und geschliffen
- einstellbare Führungsbahnen durch Keilleisten
- elektro mechanisch gebremste Hauptspindel
- nachstellbare Hauptspindellager
- Bettbrücke
- Digitalanzeige

Lieferumfang

3-Backenfutter 160 mm, 4 Backenplanscheibenfutter 200 mm, Aufspanscheibe 250 mm, feste und mitlaufende Lünette, Wechselrädersatz, Spritzschutzwand, Kühlmittleinrichtung, Längsanschlag mit Mikrometer, 3 Achsen digitale Messeinrichtung fertig montiert, elektromechanisch gebremste Hauptspindel

optionales Zubehör

Maschinenzubehör Revolverkopfset für Drehmaschinen	189,00 €
Schnellwechselstahlhalter Set Gr. A	389,00 €
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. A	
Körnerspitzenset MK3 mitlaufend	89,00 €
Drehstahlset 12 mm mit Wendeplattensystem 9-teilig	75,00 €
Drehstahlset 16 mm mit Wendeplattensystem 9 teilig	89,00 €
Drehfutter 3-B Präzisionsdrehfutter D=160, DIN6350, Guss, einteilige Backen, frontgebohrt	299,80 €
Drehfutter 4-B Drehfutter D=160, DIN6350, Guss	202,30 €
Flansch Flansch DIN55029, D=125, D1-4	96,40 €
Flansch Flansch DIN55029, D=160, D1-4	102,30 €
Spannfutterset C5 DIN6350 mit 24 Zangen	369,00 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK3 - B16	3,85 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK3 - B18	4,20 €
Maschinenfüsse Maschinenfuss D-125 mm	21,50 €