

L+Z Drehmaschine DKM 330 Pro

Eindeutig ein Multitalent. Diese Leit- und Zugspindeldrehmaschine eignet sich großartig für Kleinserien oder für die Einzelteillfertigung in der Werkstatt und Ausbildung. Durch die stabile Bauart und Verarbeitung hält diese Drehmaschine allen täglichen Belastungen und Ansprüchen stand. Durchdachte Details erleichtern die tägliche Arbeit.

Highlights

- 38mm Spindeldurchlass
- Automatischen Vorschub mit Überlastkupplung in Längs- und Plan
- Bruchfester, massiver Futterschutz
- herausziehbare Spänewanne zum bequemen Säubern der Maschine
- Schubladen für Zubehör und Werkzeug im Ständer
- 2-Achsen digitales Messsystem zum genauen Arbeiten

Preis auf Anfrage

Technische Daten

Spitzenhöhe	165 mm
Spitzenweite	1000 mm
Bettbreite	195 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	330 mm
Umlaufdurchmesser über Support	205 mm
Spindelbohrung	38 mm
Spindelnase	DIN 55029 D 1 - 4
Drehzahlbereich	70 - 2000 U/min
Bereich Längsvorschübe	0.05 - 0.5 mm/U
Bereich Planvorschübe	0.02 - 0.2 mm/U
Metrische Gewinde	0.25 - 5.0 mm in 18 Stufen
Zollgewinde	6 - 96 TPI in 13 Stufen
Modulgewinde	0,2 - 14 DP; 18 Stufen
Pinolendurchmesser	40 mm
Pinolenweg	85 mm
Pinolenaufnahme	MK 3
Motorleistung	1.8 kW / 400 Volt
Gewicht	550,00 kg
Abmessungen	1830x760x1660 mm

Ausstattung

- gefertigt nach DIN 8606
- 38 mm Spindeldurchlass
- automatischen Vorschub mit Überlastkupplung in Längs- und Plan
- bruchfester Futterschutz
- Zahnräder gehärtet und geschliffen für geräuscharmen Lauf
- einstellbare Führungen
- nachstellbare Hauptspindellager
- Bettbrücke
- herausziehbare Spänewanne zum bequemen Säubern der Maschine
- Kühlmittleinrichtung
- Spritzschutzwand

Lieferumfang

3-Backenfutter 160mm, 4-Backen Planscheibenfutter, Kühlmittleinrichtung, 2-Achsen digitales Messsystem fertig montiert, LED Betriebsleuchte, Längsanschlag, stehende und mitlaufende Lünette, Wechselrädersatz, Fußbremse, Schubladen im Ständer, deutsche Betriebsunterlagen, CE