

DKM 332 -1



DKM 332 -1

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	165 mm
Spitzenweite	1000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	330 mm
Umlaufdurchmesser in der Kröpfung	450 mm
Umlaufdurchmesser über Support	178 mm
Spindelbohrung	38 mm
Spindelnase	DIN55029 D 1 - 4/MK 5
Drehzahlbereich	70 - 2000 U/min
Bereich Längsvorschübe	0,079 - 1,291 mm/U; 40 Stufen
Bereich Planvorschübe	0,017 - 0,276 mm/U; 40 Stufen
Metrische Gewinde	0,4 - 7 mm; 32 Stufen
Zollgewinde	4 - 60 TPI; 36 Stufen
Pinolendurchmesser	32 mm
Pinolenweg	110 mm
Pinolenaufnahme	MK 3
Motorleistung	1,5 kW / 400 Volt
Gewicht	480,00 kg
Abmessungen	1870 x 720 x 1400 mm mm

AUSSTATTUNG

- » gefertigt nach DIN 8606
- » 38 mm Spindeldurchlass
- » Zahnräder gehärtet und geschliffen
- » einstellbare Führungsbahnen durch Keilleisten
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Bettbrücke
- » Digitalanzeige



LIEFERUMFANG

3-Backenfutter 160mm, 4
 Backenplanscheibenfutter 200 mm, feste und mitlaufende Lünette, Wechselrädersatz, Spritzschutzwand, Kühlmiteleinrichtung, Längsanschlag, Elektromagnetische Hauptspindelbremse, 3 Achsen digitales Messsystem fertig montiert

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Maschinenzubehör Revolverkopfset für Drehmaschinen
- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. A
- » Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. A
- » Stahlhalter passend Multifix A 20x90 mm
- » Körnerspitze MK3 mitlaufend
- » Körnerspitzenset MK3 mitlaufend
- ...