DKM 332 -1



L+Z DREHMASCHINE

DKM 332 -

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe 165 mm Spitzenweite 1000 mm **Umlaufdurchmesser über Bett** 330 mm Umlaufdurchmesser in der 450 mm Kröpfung Umlaufdurchmesser über 178 mm Support Spindelbohrung 38 mm Spindelnase DIN55029 D 1 - 4/MK 5 Drehzahlbereich 70 - 2000 U/min Bereich Längsvorschübe 0,079 - 1,291 mm/U; 40 Stufen Bereich Planvorschübe 0,017 - 0,276 mm/U; 40 Stufen **Metrische Gewinde** 0,4 - 7 mm; 32 Stufen 4 - 60 TPI; 36 Stufen Zollgewinde Pinolendurchmesser 32 mm **Pinolenweg** 110 mm **Pinolenaufnahme** MK 3 1,5 kW / 400 Volt Motorleistung Gewicht 480,00 kg 1870 x 720 x 1400 mm **Abmessungen** mm











3-Backenfutter 160mm, 4 Backenplanscheibenfutter 200 mm, feste und mitlaufende Lünette, Wechselrädersatz, Spritzschutzwand, Kühlmitteleinrichtung, Längsanschlag, Elektromagnetische Hauptspindelbremse, 3 Achsen digitales Messsystem fertig montiert

AUSSTATTUNG

- » gefertigt nach DIN 8606
- » 38 mm Spindeldurchlass
- » Zahnräder gehärtet und geschliffen
- » einstellbare Führungsbahnen durch Keilleisten
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Bettbrücke
- » Digitalanzeige





OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Maschinenzubehör Revolverkopfset für Drehmaschinen
- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. A Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. A
- » Stahlhalter passend Multifix A 20x90 mm
- » Körnerspitze MK3 mitlaufend
- » Körnerspitzenset MK3 mitlaufend