

# DKM 360 -1



# DKM 360 -1

## TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	180 mm
Spitzenweite	1000 mm
Bettbreite	206 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	356 mm
Umlaufdurchmesser in der Kröpfung	506 mm
Umlaufdurchmesser über Support	220 mm
Spindelbohrung	38 mm
Drehzahlbereich	45 - 1800 U/min
Spindelnase	DIN 55029 D1-4/MK 5
Bereich Längsvorschübe	0.043 - 0.653 mm/U; 42 Stufen
Bereich Planvorschübe	0.015 - 0.220 mm/U; 42 Stufen
Metrische Gewinde	0.4 - 7 mm; 37 Stufen
Zollgewinde	4 - 56; 28 Stufen
Pinolen-ø	45 mm/MK3
Pinolenweg	120 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 3
Motorleistung	2.4 kW
Gewicht	900,00 kg
Abmessungen	1945 x 785 x 1204 mm

## AUSSTATTUNG

- » gefertigt nach DIN 8605
- » 38 mm Spindelbohrung
- » Zahnräder gehärtet und geschliffen
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Überlastkupplung für Vorschub
- » Mikrometer Längsanschlag
- » Bettbrücke
- » Elektromechanische Motorbremse
- » Digitalanzeige



## LIEFERUMFANG

Elektromechanische Motorbremse,  
3-Backenfutter 160 mm, 4  
Backenplanscheibenfutter 200 mm,  
Aufspannscheibe 320 mm, feste und  
mitlaufende Lünette, feste Spitze,  
Spänewanne, Spritzschutzwand,  
Wechselrädersatz, 3 Achsen digitales  
Messsystem fertig montiert, mechanischer  
Endanschlag mit Einstellschraube

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Maschinenzubehör Revolverkopfset für Drehmaschinen MK 4
- » Körnerspitze MK4 mitlaufend
- » Drehstahlset 16 mm mit Wendeplattensystem 9 teilig