DKM 360A -1



L+Z DREHMASCHINE

DKM 360A -1

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	178 mm
Spitzenweite	1000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	356 mm
Umlaufdurchmesser in der	506 mm
Kröpfung	
Umlaufdurchmesser über	220 mm
Support	
Spindelbohrung	51 mm
Drehzahlbereich	45 - 1800 U/min
Spindelnase	DIN 55029 D1-4/MK 5
Bereich Längsvorschübe	0.043 - 0.653 mm/U; 42
	Stufen
Bereich Planvorschübe	0.015 - 0.220 mm/U; 42
	Stufen
Metrische Gewinde	0.4 - 7 mm; 37 Stufen
Zollgewinde	4 - 56; 28 Stufen
Pinolen-ø	45 mm/MK3
Pinolenweg	120 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 3
Motorleistung	2.4 kW
Gewicht	600,00 kg
Abmessungen	1845 x 785 x 1204 mm

LIEFERUMFANG

3-Backenfutter 160 mm, 4
Backenplanscheibenfutter 200 mm,
Aufspannscheibe 320 mm, feste und
mitlaufende Lünette, feste Spitze,
Spänewanne, Spritzschutzwand,
Wechselrädersatz, 3 Achsen digitales
Messsystem fertig montiert, mechanischer

Endanschlag mit Einstellschraube

AUSSTATTUNG

- » gefertigt nach DIN 8605
- » 38 mm Spindelbohrung
- » Zahnräder gehärtet und geschliffen
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Überlastkupplung für Vorschub
- » Mikrometer Längsanschlag
- » Bettbrücke
- » Digitalanzeige

