L+Z Drehmaschine DKM 360A -1

Preis auf Anfrage

Technische Daten

Spitzenhöhe	178 mm
Spitzenweite	1000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	356 mm
Umlaufdurchmesser in der Kröpfung	506 mm
Umlaufdurchmesser über Support	220 mm
Spindelbohrung	51 mm
Drehzahlbereich	45 - 1800 U/min
Spindelnase	DIN 55029 D1-4/MK 5
Bereich Längsvorschübe	0.043 - 0.653 mm/U; 42 Stufen
Bereich Planvorschübe	0.015 - 0.220 mm/U; 42 Stufen
Metrische Gewinde	0.4 - 7 mm; 37 Stufen
Zollgewinde	4 - 56; 28 Stufen
Pinolen-ø	45 mm/MK3
Pinolenweg	120 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 3
Motorleistung	2.4 kW
Gewicht	600,00 kg
Abmessungen	1845 x 785 x 1204 mm

Ausstattung

- gefertigt nach DIN 8605
- 38 mm Spindelbohrung
- Zahnräder gehärtet und geschliffen
- nachstellbare Hauptspindellager
- Überlastkupplung für Vorschub
- Mikrometer Längsanschlag
- Bettbrücke
- Digitalanzeige

Lieferumfang

3-Backenfutter 160 mm, 4 Backenplanscheibenfutter 200 mm, Aufspannscheibe 320 mm, feste und mitlaufende Lünette, feste Spitze, Spänewanne, Spritzschutzwand, Wechselrädersatz, 3 Achsen digitales Messsystem fertig montiert, mechanischer Endanschlag mit Einstellschraube