

DKM 360V -1



DKM 360V -1

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	180 mm
Spitzenweite	1000 mm
Bettbreite	206 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	356 mm
Umlaufdurchmesser in der Kröpfung	506 mm
Umlaufdurchmesser über Support	220 mm
Spindelbohrung	38 mm
Drehzahlbereich	30-3000 U/min; 2 Stufen
Spindelnase	DIN 55029 D1-4/MK 5
Bereich Längsvorschübe	0.043 - 0.653 mm/U; 42 Stufen
Bereich Planvorschübe	0.015 - 0.220 mm/U; 42 Stufen
Metrische Gewinde	0.4 - 7 mm; 37 Stufen
Zollgewinde	4 - 56; 28 Stufen
Pinolen-ø	45 mm/MK3
Pinolenweg	120 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 3
Motorleistung	2.4 kW
Gewicht	900.00 kg
Abmessungen	1945 x 920 x 1585 mm mm

AUSSTATTUNG

- » gefertigt nach DIN 8605
- » stufenlose Drehzahl in 2 Getriebestufen
- » 38 mm Spindelbohrung
- » Zahnräder gehärtet und geschliffen
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Überlastkupplung für Vorschub
- » Anschlag mit Mikrometerschraube
- » Bettbrücke
- » Digitalanzeige



LIEFERUMFANG

3-Backenfutter Stahl 160 mm, 4 Backenplanscheibenfutter 200 mm, Aufspannscheibe 320 mm, feste und mitlaufende Lünette, feste Spitze, Spänewanne, Spritzschutzwand, Mikrometer Längsanschlag, Wechselrädersatz, 3 Achsen digitales Messsystem fertig montiert

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Maschinenzubehör Revolverkopfset für Drehmaschinen
- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. A Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. A
- » Körnerspitzenet MK3 mitlaufend
- » Drehstahlset 20 mm mit Wendeplattensystem 9-teilig

...