

L+Z Drehmaschine DKM 360V -1

Ideal für den Werkstatt- und Reparaturbetrieb.



Netto: 8.500,00 €

Summe (inkl. MwSt): 10.115,00 €

zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Spitzenhöhe	180 mm
Spitzenweite	1000 mm
Bettbreite	206 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	356 mm
Umlaufdurchmesser in der Kröpfung	506 mm
Umlaufdurchmesser über Support	220 mm
Spindelbohrung	38 mm
Drehzahlbereich	30-3000 U/min; 2 Stufen
Spindelnase	DIN 55029 D1-4/MK 5
Bereich Längsvorschübe	0.043 - 0.653 mm/U; 42 Stufen
Bereich Planvorschübe	0.015 - 0.220 mm/U; 42 Stufen
Metrische Gewinde	0.4 - 7 mm; 37 Stufen
Zollgewinde	4 - 56; 28 Stufen
Pinolen- \emptyset	45 mm/MK3
Pinolenweg	120 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 3
Motorleistung	2.4 kW

Ausstattung

- gefertigt nach DIN 8605
- stufenlose Drehzahl in 2 Getriebestufen
- 38 mm Spindelbohrung
- Zahnräder gehärtet und geschliffen
- nachstellbare Hauptspindellager
- Überlastkupplung für Vorschub
- Anschlag mit Mikrometerschraube
- Bettbrücke
- Digitalanzeige

Gewicht	900.00 kg
Abmessungen	1945 x 920 x 1585 mm mm

Lieferumfang

3-Backenfutter Stahl 160 mm, 4 Backenplanscheibenfutter 200 mm, Aufspannscheibe 320 mm, feste und mitlaufende Lünette, feste Spitze, Spänewanne, Spritzschutzwand, Mikrometer Längsanschlag, Wechselrädersatz, 3 Achsen digitales Messsystem fertig montiert

optionales Zubehör

Maschinenzubehör Revolverkopfset für Drehmaschinen	255,80 €
Schnellwechselstahlhalter Set Gr. A	389,00 €
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. A	
Körnerspitzenset MK3 mitlaufend	0,00 €
Drehstahlset 20 mm mit Wendeplattensystem 9-teilig	109,00 €
Drehfutter 3-B Präzisionsdrehfutter D=160, DIN6350, Guss, einteilige Backen, frontgebohrt	299,80 €
Drehfutter 4-B Drehfutter D=160, DIN6350, Guss	0,00 €
Drehfutter Kombinationsspannfutter K 62160	389,00 €
Flansch Flansch DIN55029, D=125, D1-4	96,40 €
Flansch Flansch DIN55029, D=160, D1-4	102,30 €
Spannfutterset C5 DIN6350 mit 24 Zangen	369,00 €
Maschinenfüsse Maschinenfuss D-125 mm	0,00 €