

# DKM 400S




# DKM 400S

## TECHNISCHE DATEN

<b>Spitzenhöhe</b>	200 mm
<b>Spitzenweite</b>	1000 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Bett</b>	400 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Support</b>	220 mm
<b>Spindelbohrung</b>	52 mm
<b>Spindelnase</b>	Bajonett DIN 55027 KK6
<b>Drehzahlbereich</b>	9-1600 U/min (24 Stufen)
<b>Bereich Längsvorschübe</b>	0,028 - 6,43 mm/U; 93 Stufen
<b>Bereich Planvorschübe</b>	0,012 - 2,73 mm/U; 93 Stufen
<b>Metrische Gewinde</b>	0,5 - 224; 48 Stufen
<b>Zollgewinde</b>	72 - 1/8 tpi; 46 Stufen
<b>Modulgewinde</b>	0,5 - 112; 42 Stufen
<b>Diametralgewinde</b>	56 - 1/4 DP; 42 Stufen
<b>Pinolenweg</b>	150 mm
<b>Pinolenaufnahme</b>	Morse Konus 5
<b>Motorleistung</b>	7,5 kW
<b>Umlaufdurchmesser in der Kröpfung</b>	710 mm
<b>Pinolen-ø</b>	75 mm
<b>Gewicht</b>	2.100,00 kg
<b>Abmessungen</b>	2672 x 975 x 1230 mm

## AUSSTATTUNG

- » gefertigt nach DIN 8606
- » deutsche Spindelnase DIN 55027 Bajonett
- » Eilgang in Längs und Plan
- » Überlastkupplung im Schlosskasten
- » elektromagnetisch gebremster Hauptmotor
- » mechanische Spindelbremse
- » Lamellenkupplung nachstellbar
- » Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
- » manuelle Bettbahn-Zentralschmierung
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Zahnräder schräg verzahnt, gehärtet und geschliffen
- » 3 Achsen digitales Messsystem
- » durchgehende Spritzschutzwand



## LIEFERUMFANG

3-Backenfutter 250 mm,  
4 Backenplanscheibenfutter 400 mm,  
Aufspannscheibe 350 mm,  
feste und mitlaufende Lünette

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Drehzubehör Kombinationsspannfutter K 62250
- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. B  
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. B
- » Körnerspitze MK5 mitlaufend
- » Körnerspitze MK5/PHD mitlaufend
- » Körnerspitzenset MK5 mitlaufend
- ...