DKM 410L



DKM 410L

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	
Spitzenhöhe	205 mm
Spitzenweite	1000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	410 mm
Umlaufdurchmesser in der	530 mm
Kröpfung	
Umlaufdurchmesser über	240 mm
Support	
Verfahrweg X-Achse	235 mm
Verfahrweg Z0-Achse	132 mm
Spindelbohrung	52 mm
Spindelnase	D1-5 DIN 55029
Drehzahlbereich	55-2000 U/min
Bereich Längsvorschübe	0.053 - 1291 mm/U; 40
	Stufen
Bereich Planvorschübe	0.011 - 0.276 mm/U; 40
	Stufen
Metrische Gewinde	0.4 - 7 mm; 32 Stufen
Zollgewinde	4 - 60 TPI; 36 Stufen
Pinolendurchmesser	32 mm
Pinolenweg	120 mm
Pinolenaufnahme	MK 4
Motorleistung	2.2 kW / 400 Volt
Gewicht	820,00 kg
Abmessungen	1900x800x1280 mm

AUSSTATTUNG

- » 3 Achsen digitales Messsystem fertig montiert
- » elektromagnetische Hauptspindelbremse
- » autom. Vorschub in Längs- und Planrichtung
- » Sicherheitsrelais
- » Mikrometer Endanschlag
- » Kühlmitteleinrichtung
- » 3-Backen Drehfutter mit je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken
- » stehende + mitlaufende Lünette











LIEFERUMFANG

3 Achsen digitales Messsystem fertig montiert, automatischer Vorschub in Längs- und Planrichtung, Mikrometerendanschlag, 3-Backen Drehfutter 200 mm inkl. je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken, Kühlmitteleinrichtung, elektromagnetische Hauptspindelbremse, stehende + mitlaufende Lünette, deutsche Betriebsanleitung.

OPTIONALES ZUBEHÖR

» Schnellwechselstahlhalter Set Gr. A Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. A