

DKM 410LS



DKM 410LS

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	200 mm
Spitzenweite	1000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	400 mm
Umlaufdurchmesser in der Kröpfung	550 mm
Umlaufdurchmesser über Support	264 mm
Verfahrweg X-Achse	180 mm
Verfahrweg Z0-Achse	95 mm
Spindelbohrung	51 mm
Spindelnase	D1-5
Drehzahlbereich	45-1800 U/min
Bereich Längsvorschübe	0.043 - 0.653 mm/U; 42 Stufen
Bereich Planvorschübe	0.027 - 0.413 mm/U
Metrische Gewinde	0.4 - 7 mm; 42 Stufen
Zollgewinde	4 - 56 TPI; 28 Stufen
Pinolendurchmesser	45 mm
Pinolenweg	100 mm
Pinolenaufnahme	MK 3
Motorleistung	2.4 kW / 400 Volt
Gewicht	900,00 kg
Abmessungen	1935x750x1500 mm

AUSSTATTUNG

- » 3 Achsen digitales Messsystem fertig montiert
- » elektromagnetische Hauptspindelbremse
- » autom. Vorschub in Längs- und Planrichtung
- » Sicherheitsrelais
- » Mikrometer Endanschlag
- » Kühlmittleinrichtung
- » 3-Backen Drehfutter mit je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken
- » stehende + mitlaufende Lünette



LIEFERUMFANG

3 Achsen digitales Messsystem fertig montiert, automatischer Vorschub in Längs- und Planrichtung, Mikrometerendanschlag, 3-Backen Drehfutter 200 mm inkl. je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken, Kühlmittleinrichtung, elektromagnetische Hauptspindelbremse, stehende + mitlaufende Lünette, deutsche Betriebsanleitung.