KAMI WERKZEUGMASCHINEN | L+Z DREHMASCHINE

DKM 420-1

www.kami-maschinen.de

KAMI GmbH - Eisenstraße 20 - 30916 Isernhagen
Telefon (+49) 511 - 519 312-0
www.kami-maschinen.de

L+Z DREHMASCHINE

DKM 420-1

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	210 mm
Spitzenweite	1000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	420 mm
Umlaufdurchmesser in der Kröpfung	580 mm
Umlaufdurchmesser über Support	250 mm
Spindelbohrung	52 mm
Spindelnase	Camlock D1-6
Drehzahlbereich	45 - 1800 U/min; 16 Stufen
Bereich Längsvorschübe	0,05 - 1,7 mm/U; 17 Stufen
Bereich Planvorschübe	0,025 - 0,85 mm/U; 17 Stufen
Metrische Gewinde	0,2 - 14 mm/U; 39 Stufen
Zollgewinde	2 - 72 Gang/1; 45 Stufen
Modulgewinde	0,3 - 3,5 MP; 18 Stufen
Diametralgewinde	8 - 44 DP; 21 Stufen
Pinolendurchmesser	50 mm
Pinolenweg	120 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 4
Motorleistung	4,4 kW/400 Volt
Gewicht	1.270,00 kg
Abmessungen	1940 x 850 x 1320 mm

AUSSTATTUNG

» gefertigt nach DIN 8605
» Zahnräder gehärtet und geschliffen
» nachstellbare Hauptspindellager
» Überlastkupplung für Vorschub
» Anschlag mit Mikrometerschraube
» Revolveranschlag mit Feineinstellung
» Bettbrücke
» Digitalanzeige



LIEFERUMFANG

3-Backenfutter 200 mm, 4 Backenplanscheibenfutter 250 mm, Aufspannscheibe 350 mm, Reduzierhülse MK 5/MK 4, stehende Lünette ø 8-160 mm, mitlaufende Lünette ø 8-80 mm Spritzschutzwand, Kühlmitteleinrichtung,3 Achsen digitales Messsystem fertig montiert

OPTIONALES ZUBEHÖR

» Maschinenzubehör Revolverkopfset für Drehmaschinen MK 4
» Schnellwechselstahlhalter Set Gr. A Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. A
» Schnellwechselstahlhalter Set Gr. E Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. E
» Lünette mitlaufend für DKM 420
...