

L+Z Drehmaschine DKM 460

Drehmaschine für die Werkstatt zum günstigen Preis auch in größeren Spitzenweiten lieferbar



Preis auf Anfrage

Technische Daten

Spitzenhöhe	230 mm
Spitzenweite	2000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	460 mm
Umlaufdurchmesser in der Kröpfung	700 mm
Umlaufdurchmesser über Support	290 mm
Spindelbohrung	80 mm
Spindelnase	Camlock D1 - 8/MK 5
Drehzahlbereich	25 - 1800 U/min (12 Stufen)
Bereich Längsvorschübe	0,06 - 2,46 mm/U; 61 Stufen
Bereich Planvorschübe	0,03 - 1,23 mm/U; 61 Stufen
Metrische Gewinde	0,1 - 14 mm; 41 Stufen
Zollgewinde	1-5/8 - 72 Gang/Zoll; 61 Stufen
Pinolen- \varnothing	75 mm
Pinolenweg	150 mm
Pinolenaufnahme	MK 5
Verfahrweg Obersupport Z0	100 mm
Verfahrweg Plan X	280 mm
Verfahrweg längs Z	890 mm
Motorleistung	5,5 kW/ 400 Volt
Gewicht	2.900,00 kg
Abmessungen	3320x1000x1295 mm

Ausstattung

- gefertigt nach DIN 8606
- 80 mm Spindeldurchlass
- manuelle Bettbahnschmierung
- nachstellbare Hauptspindellager
- Zahnräder gehärtet und geschliffen
- Mikrometer Endanschlag
- Mehrfachendanschlag in Längsachse
- Überlastkupplung im Schlosskasten
- herausnehmbare Bettbrücke
- Mikrometerendanschlag (5-fach verstellbarer)
- 3 Achsen digitales Messsystem fertig montiert
- Spritzschutzwand
- Kühlmiteleinrichtung

Lieferumfang

3 Achsen Digitalanzeige, 3-Backenfutter Ø 250 mm, 4 Backen Planscheibenfutter Ø 315 mm, Wechselrädersatz, Futterschutz, stehende + mitlaufende Lünette, 24V Betriebsleuchte, Spindelbremse, Kühlmittleinrichtung, Spritzwand, div. Reduzierungen, Bedienwerkzeug.

optionales Zubehör

Schnellwechselstahlhalter Set Gr. B	0,00 €
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. B	
Körnerspitzenet MK5 mitlaufend	129,00 €
Drehstahlset 20 mm mit Wendeplattensystem 9-teilig	109,00 €
Drehfutter 3-B Keilstangenfutter D=250, DIN 6350	0,00 €
Drehfutter 3-B Präzisionsdrehfutter D=250, DIN6350, Guss, einteilige Backen	305,80 €
Drehfutter 3-B Präzisionsdrehfutter D=250, DIN6350, Guss, einteilige Backen, fontgebohrt	477,00 €
Drehfutter 3-B Präzisionsdrehfutter D=315, DIN6350, Stahl, geteiltes Backensystem	574,60 €
Drehfutter 3-B Präzisionsdrehfutter D=315, DIN6350, Guss	858,60 €
Drehfutter 4-B Drehfutter D=250, Guss	408,10 €
Flansch Flansch DIN55029, D=250, D1-8	226,40 €
Flansch Flansch DIN55029, D=315, D1-8	411,30 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm	19,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm	0,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 1-16mm	25,00 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK5 - B18	14,00 €
Schwingelemente Maschinenfuss D-160 mm	0,00 €