

L+Z Drehmaschine DKM 460Sx1500

Hochwertige Drehmaschine für die Werkstatt



Netto: 21.450,00 €

Summe (inkl. MwSt): 25.525,50 €

zzgl. Versandkosten

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Spitzenhöhe | 229 mm |
| Spitzenweite hier | 1500 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 458 mm |
| Umlaufdurchmesser in der | 640 mm |
| Bettbrücke | |
| Länge der Bettbrücke | 155 mm |
| Umlaufdurchmesser über Support | 380 mm |
| Spindelbohrung | 77 mm |
| Spindelnase | Camlock D1 - 8 |
| Drehzahlbereich | 24 - 1600 U/min (12 Stufen) |
| Verfahrweg Z0 | 120 mm |
| Verfahrweg X | 230 mm |
| Bereich Längsvorschübe | 0.03 - 0.89 mm/U in 40 Stufen |
| Bereich Planvorschübe | 0.015 - 0.045 in 40 Stufen |
| Metrische Gewinde | 0.4 - 14 mm in 53 Stufen |
| Zollgewinde | 2 - 56 Gang/Zoll in 40 Stufen |
| Diametral | 4 - 56 D.P. in 50 Stufen |
| Pinolendurchmesser | 55 mm |
| Pinolenweg | 120 mm |
| Pinolenaufnahme | MK 4 |
| Motorleistung | 5.5 kW 400 Volt |
| Gewicht | 2.450,00 kg |
| Abmessungen | 2770 x 980 x 1210 mm mm |

Ausstattung

- 77 mm Spindeldurchlass
- elektro-mechanische Spindelbremse
- Zahnräder gehärtet und geschliffen
- manuelle Bettbahnschmierungs-schmierung
- nachstellbare Hauptspindellager
- Überlastkupplung im Schlosskasten
- Digitalanzeige

Lieferumfang

3-Backenfutter 250 mm, 4 Backenplanscheibenfutter 315 mm, stehende und mitlaufende Lünette,
Spritzschutzwand, Kühlmitteleinrichtung, Wechselrädersatz, 3 Achsen digitales Messsystem fertig montiert