

DKM 560.2



DKM 560.2

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---|
| Spitzenhöhe | 280 mm |
| Spitzenweite | 2000 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 560 mm |
| Umlaufdurchmesser in der Kröpfung | 785 mm |
| Umlaufdurchmesser über Support | 355 mm |
| Spindelbohrung | 80 mm |
| Spindelnase | DIN 55029 D1 - 8/MK6 mit Reduzierung auf MK 5 |
| Drehzahlbereich | 25 - 1800 U/min (12 Stufen) |
| Bereich Längsvorschübe | 0,059 - 1,646 mm/U; 35 Stufen |
| Bereich Planvorschübe | 0,03 - 1,23 mm/U; 35 Stufen |
| Metrische Gewinde | 0,2 - 14 mm; 47 Stufen |
| Zollgewinde | 2 - 112 Gang/Zoll; 60 Stufen |
| DP-Gewinde | 4 - 112 D.P. 50 Stufen |
| Modul-Gewinde | 1 - 7 M.P. 39 Stufen |
| Pinolen-ø | 75 mm |
| Pinolenweg | 180 mm |
| Pinolenaufnahme | MK 5 |
| Verfahrweg Obersupport Z0 | 130 mm |
| Verfahrweg Plan X | 316 mm |
| Verfahrweg längs Z | 1890 mm |
| Motorleistung | 7,5 kW/ 400 Volt |
| Gewicht | 3.380,00 kg |
| Abmessungen | 3540 x 1143 x 1295 mm |

AUSSTATTUNG

- » gefertigt nach DIN 8606
- » 80 mm Spindeldurchlass
- » Zahnräder gehärtet und geschliffen
- » manuelle Zentralschmierung
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Überlastkupplung im Schlosskasten
- » Bettbrücke
- » inkl 3 - Achs - Digitalanzeige



LIEFERUMFANG

3-Achsen Digitalanzeige, 3-Backenfutter Ø 250 mm, 4-Backen Planscheibenfutter Ø 315 mm, Wechslrädersatz, Futterschutz, stehende + mitlaufende Lünette, 24V Betriebsleuchte, Spindelbremse, Kühlmiteleinrichtung, Spritzwand, div. Reduzierungen, Bedienwerkzeug.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Drehfutter Kombinationsspannfutter K 62325
- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. C
- » Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. C
- » Körnerspitze MK5/PHD mitlaufend
- » Körnerspitzenset MK5 mitlaufend
- » Drehfutter 4-B Drehfutter D=250, Guss
- ...