

L+Z Drehmaschine DKM 630 S

Schwere L+Z Drehmaschine mit starkem 11kw Antriebsmotor und hydraulischem Kupplungs- und Bremssystem.



Netto: 33.000,00 €

Summe (inkl. MwSt): 39.270,00 €

zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Spitzenhöhe	315 mm
Spitzenweite	1500 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	630 mm
Umlaufdurchmesser über Support	400 mm
Spindelbohrung	105 mm
Spindelnase	DIN 55026 A1-11
Drehzahlbereich	12,5 - 1120 U/min (14 Stufen)
Bereich Längsvorschübe	0,062 - 7 mm/U (56 Stufen)
Bereich Planvorschübe	0,031 - 3,5 mm/U (56 Stufen)
Metrische Gewinde	0,5 - 28 mm (31 Stufen)
Zollgewinde	1 - 56 TPI (38 Stufen)
Modulgewinde	0,25 - 7 mm (21 Stufen)
Diametralgewinde	56 - 4 DP (27 Stufen)
Pinolendurchmesser	100 mm
Pinolenweg	250 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 5
Motorleistung	11 kW
Gewicht	4.200,00 kg
Abmessungen	3500 x 1260 x 1385 mm

Ausstattung

- gefertigt nach DIN 8606
- Bettbreite 600mm
- Spindelbohrung 100mm
- hydraulisches Kupplungssystem
- hydraulische Spindelbremse
- Eilgang in Längs und Plan
- Überlastkupplung im Schlosskasten
- nachstellbare Hauptspindellager
- Zahnräder gehärtet und geschliffen
- Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
- manuelle Zentralschmierung für Bettbahn, Leitspindel und Support
- Spritzschutzwand
- 3-Achsen digitales Messsystem
- Kühlmiteleinrichtung

Lieferumfang

3-Backenfutter 315 mm, mitlaufende und stehende Lünette

optionales Zubehör

Schnellwechselstahlhalter Set Gr. C	849,00 €
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. C	
Körnerspitze MK5/PHD mitlaufend	89,00 €
Körnerspitzenset MK5 mitlaufend	129,00 €
Drehfutter 4-B Drehfutter D=400, DIN6350, Guss	1.014,20 €
Flansch Flansch DIN55026, D=400, D1-11	604,50 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm	19,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm	0,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 1-16mm	25,00 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK5 - B18	14,00 €