

KAMI WERKZEUGMASCHINEN

L+Z DREHMASCHINE

# DKM 660x1500 SB





# DKM 660x1500 SB

## TECHNISCHE DATEN

<b>Spitzenhöhe</b>	330 mm
<b>Spitzenweite</b>	1500 mm
<b>Spindelbohrung</b>	82 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Bett</b>	660 mm
<b>Umlaufdurchmesser in der Kröpfung</b>	840 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Support</b>	420
<b>Drehzahlbereich</b>	9-1600 U/min Stufen ( 24 Stufen )
<b>Spindelnase</b>	ISO 702/II Nr. 8 Camlock
<b>Verfahrweg X-Achse</b>	305 mm
<b>Verfahrweg Z1-Achse</b>	145 mm
<b>Bereich Längsvorschübe</b>	0,028 - 6,43 mm/U (93 Stufen)
<b>Bereich Planvorschübe</b>	0,012 - 2,73 mm/U (93 Stufen)
<b>Metrische Gewinde</b>	0,5 - 224 mm (48 Stufen)
<b>Zollgewinde</b>	72 - 1/8 Gang/Zoll (49 Stufen)
<b>Modulgewinde</b>	0,5 - 112 mm (42 Stufen)
<b>Diametralgewinde</b>	56 - 1/4 DP
<b>Pinolendurchmesser</b>	75 mm
<b>Pinolenweg</b>	150 mm
<b>Pinolenaufnahme</b>	Morse Konus 5
<b>Motorleistung</b>	11 kW (14.95 PS)
<b>Gewicht</b>	2.910,00 kg
<b>Abmessungen</b>	3135 x 1050 x 1450 mm

## AUSSTATTUNG

- » gefertigt nach DIN 8606
- » 80 mm Spindelbohrung
- » Bettbrücke
- » elektromagnetische Spindelbremse
- » automatischer Vorschub in Längs- und Plan über Einhandhebeltechnik
- » Eilgang in Längs und Plan via Taster
- » Überlastkupplung im Schlosskasten
- » Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
- » manuelle Bettbahn-Zentralschmierung
- » 3 Achsen digitales Messsystem
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Lamellenkupplung im Hauptgetriebe
- » schräg verzahnte, gehärtete und geschliffene Zahnräder für wenig Spiel und ruhigen Lauf
- » Micrometer Endanschlag
- » Kühlmittleinrichtung



## LIEFERUMFANG

3-Backenfutter 315 mm,  
4 Backen Planscheibenfutter 500 mm,  
1 Stück mitlaufende Lünette und 1 Stück  
stehende Lünette mit 120-250 mm Durchlass  
Optional: Kegeldreheinrichtung

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. C
- » Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. C
- » Körnerspitze MK5/PHD mitlaufend
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm
- » Sonstiges Zubehör Reduzierung MK5 - B18
- » Körnerspitzenet MK5 mitlaufend
- ...