

L+Z Drehmaschine DKM 660x1500 SC

Präzise L+Z Drehmaschine mit extra großen Spindeldurchlass und hohem Drehmoment.



Netto: 25.000,00 €

Summe (inkl. MwSt): 29.750,00 €

zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Spitzenhöhe	330 mm
Spitzenweite	1500 mm
Spindelbohrung	105 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	660 mm
Umlaufdurchmesser in der Kröpfung	840 mm
Umlaufdurchmesser über Support	420
Drehzahlbereich	36 - 1600 U/min (12 Stufen)
Spindelnase	ISO 702/II Nr. 8
Verfahrweg X-Achse	305 mm
Verfahrweg Z1-Achse	145 mm
Bereich Längsvorschübe	0,063 - 2,52 mm/U (65 Stufen)
Bereich Planvorschübe	0,027 - 1,07 mm/U (65 Stufen)
Metrische Gewinde	1 - 14 mm (22 Stufen)
Zollgewinde	28 - 2 Gang/Zoll (25 Stufen)
Modulgewinde	0,5 - 7 mm (18 Stufen)
Diametralgewinde	56 - 4 DP (24 Stufen)
Pinolendurchmesser	75 mm

Ausstattung

- gefertigt nach DIN 8606
- 103 mm Spindelbohrung
- Bettbrücke
- elektromagnetische Spindelbremse
- automatischer Vorschub in Längs- und Plan über Einhandhebeltechnik
- Eilgang in Längs und Plan via Taster
- Überlastkupplung im Schlosskasten
- Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
- manuelle Bettbahn-Zentralschmierung
- 3 Achsen digitales Messsystem
- nachstellbare Hauptspindellager
- Lamellenkupplung im Hauptgetriebe
- schräg verzahnte, gehärtete und geschliffene Zahnräder für wenig Spiel und ruhigen Lauf
- Micrometer Endanschlag
- Kühlmittleinrichtung
- Spritzschutzwand

Pinolenweg	150 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 5
Motorleistung	11 kW (14.95 PS)
Gewicht	3,050.00 kg
Abmessungen	3135 x 1050 x 1450 mm

• 4-fach Stahlhalter

Lieferumfang

3-Backenfutter 315 mm, 4 Backen Planscheibenfutter 500 mm, 1 Stück mitlaufende Lünette und 1 Stück stehende Lünette mit 120-250 mm Durchlass Optional: Kegeldreheinrichtung

optionales Zubehör

Drehfutter Kombinationsspannfutter K 62325	0,00 €
Schnellwechselstahlhalter Set Gr. C	849,00 €
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. C	
Körnerspitze MK5/PHD mitlaufend	89,00 €
Körnerspitzenset MK5 mitlaufend	129,00 €
Drehfutter 4-B Drehfutter D=400, DIN6350, Guss	842,10 €
Flansch Flansch DIN55029, D=315, D1-8	329,30 €
Flansch Flansch DIN55029, D=400, D1-8	584,30 €
Flansch Flansch DIN55029, D=500, D1-8	584,30 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16 3-16 mm	25,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm	19,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm	0,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 1-16mm	25,00 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK5 - B18	14,00 €
Maschinenfüsse Maschinenfuss D-200 mm	0,00 €