

L+Z Drehmaschine DKM 660x2000 SC

Präzise L+Z Drehmaschine mit extra großen Spindeldurchlass und hohem Drehmoment.



Preis auf Anfrage

Technische Daten

Spitzenhöhe	330 mm
Spitzenweite	2000 mm
Spindelbohrung	105 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	660 mm
Umlaufdurchmesser in der Kröpfung	840 mm
Umlaufdurchmesser über Support	420
Drehzahlbereich	36 - 1600 U/min (12 Stufen)
Spindelnase	ISO 702/II Nr. 8
Verfahrweg X-Achse	305 mm
Verfahrweg Z1-Achse	145 mm
Bereich Längsvorschübe	0,063 - 2,52 mm/U (65 Stufen)
Bereich Planvorschübe	0,027 - 1,07 mm/U (65 Stufen)
Metrische Gewinde	1 - 14 mm (22 Stufen)
Zollgewinde	28 - 2 Gang/Zoll (25 Stufen)
Modulgewinde	0,5 - 7 mm (18 Stufen)
Diametralgewinde	56 - 4 DP (24 Stufen)
Pinolendurchmesser	75 mm
Pinolenweg	150 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 5

Ausstattung

- gefertigt nach DIN 8606
- 103 mm Spindelbohrung
- Bettbrücke
- elektromagnetische Spindelbremse
- automatischer Vorschub in Längs- und Plan über Einhandhebeltechnik
- Eilgang in Längs und Plan via Taster
- Überlastkupplung im Schlosskasten
- Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
- manuelle Bettbahn-Zentralschmierung
- 3 Achsen digitales Messsystem
- nachstellbare Hauptspindellager
- Lamellenkupplung im Hauptgetriebe
- schräg verzahnte, gehärtete und geschliffene Zahnräder für wenig Spiel und ruhigen Lauf
- Micrometer Endanschlag
- Kühlmiteleinrichtung
- Spritzschutzwand
- 4-fach Stahlhalter

Motorleistung	11 kW (14.95 PS)
Gewicht	3,200.00 kg
Abmessungen	3635 x 1050 x 1450 mm

Lieferumfang

3-Backenfutter 315 mm, 4 Backen Planscheibenfutter 500 mm, 1 Stück mitlaufende Lünette und 1 Stück stehende Lünette mit 120-250 mm Durchlass Optional: Kegeldreheinrichtung

optionales Zubehör

Drehfutter Kombinationsspannfutter K 62325	0,00 €
Schnellwechselstahlhalter Set Gr. C	849,00 €
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. C	
Körnerspitze MK5/PHD mitlaufend	89,00 €
Körnerspitzenset MK5 mitlaufend	129,00 €
Drehfutter 4-B Drehfutter D=400, DIN6350, Guss	842,10 €
Flansch Flansch DIN55029, D=315, D1-8	329,30 €
Flansch Flansch DIN55029, D=400, D1-8	584,30 €
Flansch Flansch DIN55029, D=500, D1-8	584,30 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16 3-16 mm	25,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm	19,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm	0,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 1-16mm	25,00 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK5 - B18	14,00 €
Maschinenfüsse Maschinenfuss D-200 mm	0,00 €