

## L+Z Drehmaschine DKM 660x3000 SC

Präzise L+Z Drehmaschine mit extra großen Spindeldurchlass und hohem Drehmoment.



**Netto: 32.000,00 €**

**Summe (inkl. MwSt): 38.080,00 €**

zzgl. Versandkosten

### Technische Daten

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Spitzenhöhe                       | 330 mm                        |
| Spitzenweite                      | 3000 mm                       |
| Spindelbohrung                    | 105 mm                        |
| Umlaufdurchmesser über Bett       | 660 mm                        |
| Umlaufdurchmesser in der Kröpfung | 840 mm                        |
| Umlaufdurchmesser über Support    | 420                           |
| Drehzahlbereich                   | 36 - 1600 U/min ( 12 Stufen ) |
| Spindelnase                       | ISO 702/II Nr. 8              |
| Verfahrweg X-Achse                | 305 mm                        |
| Verfahrweg Z1-Achse               | 145 mm                        |
| Bereich Längsvorschübe            | 0,063 - 2,52 mm/U (65 Stufen) |
| Bereich Planvorschübe             | 0,027 - 1,07 mm/U (65 Stufen) |
| Metrische Gewinde                 | 1 - 14 mm (22 Stufen)         |
| Zollgewinde                       | 28 - 2 Gang/Zoll (25 Stufen)  |
| Modulgewinde                      | 0,5 - 7 mm (18 Stufen)        |
| Diametralgewinde                  | 56 - 4 DP (24 Stufen)         |
| Pinolendurchmesser                | 75 mm                         |

### Ausstattung

- gefertigt nach DIN 8606
- 103 mm Spindelbohrung
- Bettbrücke
- elektromagnetische Spindelbremse
- automatischer Vorschub in Längs- und Plan über Einhandhebeltechnik
- Eilgang in Längs und Plan via Taster
- Überlastkupplung im Schlosskasten
- Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
- manuelle Bettbahn-Zentralschmierung
- 3 Achsen digitales Messsystem
- nachstellbare Hauptspindellager
- Lamellenkupplung im Hauptgetriebe
- schräg verzahnte, gehärtete und geschliffene Zahnräder für wenig Spiel und ruhigen Lauf
- Micrometer Endanschlag
- Kühlmittleinrichtung
- Spritzschutzwand

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Pinolenweg      | 150 mm              |
| Pinolenaufnahme | Morse Konus 5       |
| Motorleistung   | 11 kW (14.95 PS)    |
| Gewicht         | 3,300.00 kg         |
| Abmessungen     | 4800x 1150x 2000 mm |

• 4-fach Stahlhalter

## Lieferumfang

3-Backenfutter 315 mm, 4 Backen Planscheibenfutter 500 mm, 1 Stück mitlaufende Lünette und 1 Stück stehende Lünette mit 120-250 mm Durchlass Optional: Kegeldreheinrichtung

## optionales Zubehör

|  |          |
|--|----------|
| Schnellwechselstahlhalter Set Gr. C              | 849,00 € |
| Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. C      |          |
| Körnerspitze MK5/PHD mitlaufend                  | 89,00 €  |
| Drehfutter 4-B Drehfutter D=400, DIN6350, Guss   | 842,10 € |
| Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18<br>3-16mm | 0,00 €   |