

L+Z Drehmaschine DKM 800 H

schwere Drehmaschine mit großer Bettbreite von 600 mm und durchgängigem Maschinenbett



Preis auf Anfrage

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Spitzenhöhe | 400 mm |
| Spitzenweite | 5000 mm |
| Bettbreite | 600 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 800 mm |
| Umlaufdurchmesser über Support | 480 mm |
| Umlaufdurchmesser über Kröpfung | 1000 mm |
| Bearbeitungslänge | 4850 mm |
| Planweg | 370 mm |
| Spindelbohrung | 105 mm |
| Spindelnase | DIN 55027/KK11 |
| Drehzahlbereich | (18) 5,5 - 730 U/min |
| Bereich Längsvorschübe | (64) 0,1 - 24.30 mm/U |
| Bereich Planvorschübe | (64) 0,05 - 12.15 mm/U |
| Eilgang Längs | 4000 mm/min |
| Eilgang Plan | 2000 mm/min |
| Metrische Gewinde | (52) 1 - 240 mm |
| Zollgewinde | (26) 14 - 1 TPI |
| Modulgewinde | (53) 0,5 - 120 mm |
| Diametralgewinde | (24) 28 - 1 DP |
| Pinolendurchmesser | 100 mm |
| Pinolenweg | 240 mm |

Ausstattung

- 105mm Spindelbohrung
- Hydraulikkupplung nachstellbar
- Hydraulik Bremssystem für Hauptspindel
- Eilgang in Längs und Plan
- Überlastkupplung im Schlosskasten
- Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
- manuelle Bettbahnschmierung
- nachstellbare Hauptspindellager
- Zahnräder gehärtet und geschliffen
- Bettbrücke
- Digitalanzeige

| | |
|-----------------|----------------------|
| Pinolenaufnahme | Morse Konus 5 |
| Motorleistung | 11 kW optional 15 kW |
| Gewicht | 7,700.00 kg |
| Abmessungen | 7000x1450x1630 mm |

Lieferumfang

3-Backen Drehfutter 500 mm, stehende 20-200 mm, mitlaufende Lünette 20-135mm, Spritzschutzblech optional
Spritzschutzwand

optionales Zubehör

| | |
|---|----------|
| Schnellwechselstahlhalter Set Gr. C | 849,00 € |
| Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. C | |