

## Leitspindel / Zugspindel-Drehmaschine DKM 1000

### Preis auf Anfrage

#### Technische Daten

Spitzenhöhe	500 mm
Spitzenweite	8000 mm
Bettbreite	550 mm
Umlauf- $\varnothing$ über Bett	1000 mm
Umlauf- $\varnothing$ in der Kröpfung	1240 mm
Umlauf- $\varnothing$ über Support	705 mm
Spindelbohrung	120 mm
Drehzahlbereich Vorwärts	18 Stufen 14 - 750 U/min
Drehzahlbereich Rückwärts	9 Stufen 24 - 857 U/min
Spindelnase	Camlock D1-11/MK6
Bereich Längsvorschübe	(72) 0,048 - 22,8 mm/U
Bereich Planvorschübe	(72) 0,03 - 7,2 mm/U
Metrische Gewinde	(50) 1 - 240 mm
Zollgewinde	(37) 14 - 1TPI
Modulgewinde	(45) 0,5 - 60 mm
Diametralgewinde	(27) 30 - 1 DP
Pinolen- $\varnothing$	100 mm
Pinolenweg	205 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 5
Motorleistung	11 kW

#### Ausstattung

- 120mm Spindelbohrung
- Eilgang in Längs und Plan
- Überlastkupplung im Schlosskasten
- Lamellenkupplung nachstellbar
- Getriebeschmierung durch Umlaufschmierung
- manuelle Bettbahnschmierung
- nachstellbare Hauptspindellager
- Zahnräder gehärtet und geschliffen
- Bettbrücke
- Digitalanzeige

#### Lieferumfang

3-Backenfutter  $\varnothing$  325 mm, 4-Backenplanscheibenfutter  $\varnothing$  400 mm, Mitnehmerscheibe  $\varnothing$  750 mm, feste + mitlaufende Lünette, Kühlmittleinrichtung, Eilgang, manuelle Zentralschmierung, 4-fach Stahlhalter, 3 Achsen Digitalanzeige

#### optimales Zubehör

Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. C	849,00 €
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D	1.098,00 €