

Leitspindel / Zugspindel-Drehmaschine DKM 1000

Universelle Drehmaschine mit großer Spindelbohrung und durchgängigem Maschinenbett



Preis auf Anfrage

Technische Daten

Spitzenhöhe	500 mm
Spitzenweite	5000 mm
Bettbreite	550 mm
Umlauf- \varnothing über Bett	1000 mm
Umlauf- \varnothing in der Kröpfung	1240 mm
Umlauf- \varnothing über Support	705 mm
Spindelbohrung	120 mm
Drehzahlbereich	18 Stufen 14-750 U/min; Rückwärts 9 Stufen 24-857 U/min
Spindelnase	D1-15/MK 6
Bereich Längsvorschübe	(72) 0,048 - 22,8 mm/U
Bereich Planvorschübe	(72) 0,03 - 7,2 mm/U
Metrische Gewinde	(50)1 - 240 mm
Zollgewinde	(37)14-1 TPI
Modulgewinde	(45) 0,5 - 60 mm
Diametralgewinde	(27) 30 - 1 DP
Pinolen- \varnothing	100 mm
Pinolenweg	205 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 6
Motorleistung	11 kW
Gewicht	7.200,00 kg
Abmessungen	7700 x 1820 x 1800 mm

Ausstattung

- 120mm Spindelbohrung
- Eilgang in Längs und Plan
- Überlastkupplung im Schlosskasten
- Lamellenkupplung nachstellbar
- Getriebeschmierung durch Umlaufschmierung
- manuelle Bettbahnschmierung
- nachstellbare Hauptspindellager
- Zahnräder gehärtet und geschliffen
- Bettbrücke
- Digitalanzeige

Lieferumfang

Digitales Messsystem fertig montiert, 3-Backenfutter 315 mm, DIN 55029 4-Backenplanscheibenfutter 630 mm, feste Lünette 20 - 200 mm, mitlaufende Lünette 20 -135 mm, deutsche Betriebsanleitung

optionales Zubehör

Schnellwechselstahlhalter Set Gr. C	849,00 €
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. C	
Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D	1.098,00 €
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D	