

FKM 560 HSA II-1



HIGHLIGHTS

» industrielle Mehrzweckfräsmaschine für kostengünstige Produktion

FKM 560 HSA II-1

TECHNISCHE DATEN

Tischgröße	1120 x 260 mm
Verfahrweg längs (x)	600 mm
Verfahrweg quer (y)	300 mm
Verfahrweg (z)	350 mm
Spindeldrehzahl	67 - 2010 (V) / 40 - 1300 (H) U/min
Werkzeugaufnahme	Steilkegel 40/ ISO 40
Pinolenhub	120 mm
Bohrleistung in Stahl	40
T-Nutengröße	T14
Motorleistung	2,2 kW 400 Volt
Gewicht	1.300,00 kg
Abmessungen	1580 x 1450 x 2150 mm

AUSSTATTUNG

- » präzise oberflächenbearbeiteter Kreuztisch
- » alle Führungen gehärtet und durch Keilleiste nachstellbar
- » mit Gegenhalter und Aufnahme für Scheibenfräser
- » verstellbares Gleitlager
- » Zentralschmierung



LIEFERUMFANG

ISO 40 Spannzangenfutterset mit Zangen, ISO 40 Bohrfutteraufnahme, Zahnkranzbohrfutter 1-13mm, Kühlmiteleinrichtung, 3-Achsen digitales Messsystem fertig montiert

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » KAF Dorn ISO40 D-27mm
- » KAF Dorn ISO40 D-22mm
- » KAF Dorn ISO40 D-27mm DIN69871
- » Reduzierung ISO40 auf B16
- » Reduzierung ISO40 auf B18
- » Reduzierung SK40 auf MK3
- » Reduzierung SK40 auf MK4 DIN69871

...