

## Mehrzweckfräsmaschine FKM 560 HSA II-1

elektromagnetische Kupplung



**Netto: 14.900,00 €**

**Summe (inkl. MwSt): 17.731,00 €**

zzgl. Versandkosten

### Technische Daten

Tischgröße	1120 x 260 mm
Verfahrweg längs (x)	600 mm
Verfahrweg quer (y)	300 mm
Verfahrweg (z)	350 mm
Spindeldrehzahl	67 - 2010 (V) / 40 - 1300 (H) U/min
Werkzeugaufnahme	Steilkegel 40/ ISO 40
Pinolenhub	120 mm
Bohrleistung in Stahl	40
T-Nutengröße	T14
Motorleistung	2,2 kW 400 Volt
Gewicht	1.300,00 kg
Abmessungen	1580 x 1450 x 2150 mm

### Ausstattung

- präzise oberflächenbearbeiteter Kreuztisch
- alle Führungen gehärtet und durch Keilleiste nachstellbar
- mit Gegenhalter und Aufnahme für Scheibenfräser
- verstellbares Gleitlager
- Zentralschmierung
- Hauptschalter, Motorschutzschalter, schaltbarer Rechts-Linkslauf
- Vorschub in X-Y Achsen
- Z-Achse elektr. Eilgang

### Lieferumfang

ISO 40 Spannzangenfutterset mit Zangen, ISO 40 Bohrfutteraufnahme, Zahnkranzbohrfutter 1-13mm, Kühlmittleinrichtung, 3-Achsen digitales Messsystem fertig montiert

## optionales Zubehör

Universal Bohr- und Ausdrehkopf ISO 40	0,00 €
KAF Dorn ISO40 D-27mm	52,00 €
KAF Dorn ISO40 D-22mm	52,00 €
KAF Dorn ISO40 D-27mm DIN69871	52,00 €
Reduzierung ISO40 auf B16	24,00 €
Reduzierung ISO40 auf B18	24,00 €
Reduzierung SK40 auf MK3	35,00 €
Reduzierung SK40 auf MK4 DIN69871	0,00 €
Planmesserkopf 45 Grad - 50mm/4	0,00 €
Planmesserkopf 45 Grad - 80mm/5	105,00 €
Planmesserkopf 45 Grad - 63mm/5	98,00 €
Schaftfräseset TIN beschichtet DIN 844B	129,00 €
Spannwerkzeugsortiment T14	48,50 €
Vertikal Horizontal Rundteiltisch HV 200	369,00 €
Parallelunterlagen L=125mm	0,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm	19,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm	0,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 1-16mm	25,00 €
Messwerkzeug Messuhr 0-25 mm	28,50 €
Messwerkzeug Fühlhebelmessgerät 560-002	34,00 €
Maschinenfüsse Maschinenfuss D-200 mm	0,00 €
ISO 40 Werkzeugablage Kunststoff 7 fach	58,50 €
1 Satz Ersatzbacken für Schraubstock ELV 150	22,00 €