

# FKM 570V



**MEHRZWECKFRÄSMASCHINE**

# FKM 570V

## TECHNISCHE DATEN

<b>Tischgröße</b>	1246 x 230 mm
<b>Aufspannfläche</b>	1000 x 200 mm
<b>Verfahrweg längs (x)</b>	745 mm
<b>Verfahrweg quer (y)</b>	305 mm
<b>Verfahrweg (z)</b>	360 mm
<b>Spindeldrehzahl</b>	50 - 3600 U/min stufenlos über Variator
<b>Werkzeugaufnahme</b>	Steilkegel 40/ ISO 40
<b>Pinolenhub</b>	127 mm
<b>Bohrleistung in Stahl</b>	30
<b>T-Nutengröße</b>	T16
<b>Motorleistung</b>	2,2 kW 400 Volt
<b>Gewicht</b>	1.000,00 kg
<b>Abmessungen</b>	1651x1701x2006 mm



## LIEFERUMFANG

SO 40 Spannzangenfutterset mit Zangen, ISO 40 Bohrfutteraufnahme, 160 mm Maschinenschraubstock, Kühlmiteleinrichtung, digitales Messsystem fertig montiert, X-Achsen Getriebevorschub, automatische Zentralschmierung Spänewanne

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Werkzeuganzuggerät pneumatisch ISO 40
- » Universal Bohr- und Ausdrehkopf ISO 40
- » ISO 40 Ausdrehkopf F1-18 SET inkl. Bohrstangen
- » KAF Dorn ISO40 D-27mm
- » KAF Dorn ISO40 D-22mm
- » KAF Dorn ISO40 D-27mm DIN69871
- » Reduzierung ISO40 auf B16
- ...