

FKM 580 HSA II-1



HIGHLIGHTS

» industrielle Mehrzweckfräsmaschine für kostengünstige Produktion


FKM 580 HSA II-1

TECHNISCHE DATEN

Tischgröße	1320 x 320 mm
Verfahrweg längs (x)	750 mm automatisch/800 mm manuell
Verfahrweg quer (y)	300 mm
Verfahrweg (z)	400 mm
Spindeldrehzahl	90 - 2000 (V) / 40 - 1300 (H) U/min
Werkzeugaufnahme	Steilkegel 40/ ISO 40
Pinolenhub	120 mm
Bohrleistung in Stahl	40
T-Nutengröße	T14
Motorleistung	2,2 kW 400 Volt
Gewicht	2.100,00 kg
Abmessungen	1800 x 1800 x 2400 mm

AUSSTATTUNG

- » präzise oberflächenbearbeiteter Kreuztisch
- » alle Führungen gehärtet und durch Keilleiste nachstellbar
- » mit Gegenhalter und Aufnahme für Scheibenfräser
- » verstellbares Gleitlager
- » Zentralschmierung



LIEFERUMFANG

ISO 40 Spannzangenfutterset mit Zangen, ISO 40 Bohrfutteraufnahme, Zahnkranzbohrfutter 1-13mm, Kühlmittleinrichtung, 3-Achsen digitales Messsystem fertig montiert