

FKM 585VL-1



FKM 585VL-1

TECHNISCHE DATEN

Tischgröße	1370 x 254 mm
Aufspannfläche	1100 x 200 mm
Verfahrweg längs (x)	850 mm
Verfahrweg quer (y)	400 mm
Verfahrweg (z)	420 mm
Spindeldrehzahl	65 - 4200 U/min stufenlos über Variator
Werkzeugaufnahme	Steilkegel 40/ ISO 40
Bohrleistung in Stahl	30 mm
Pinolenhub	127 mm
T-Nutengröße	T14
Motorleistung	2,4 kW 400 Volt
Gewicht	1.200,00 kg
Abmessungen	1905x1879x2235 mm



AUSSTATTUNG

- » stufenlose Drehzahl über Variator für kraftvollen Spindelantrieb
- » Fräskopf beidseitig bis 90° schwenkbar
- » Fräskopf in der vertikalen Achse um +- 30°
- » zuschaltbarer manueller Feinvorschub
- » Spindel mit SK 40, radial und axial gelagert
- » Führungen über Keilleisten einstellbar
- » Links-Rechtslauf

LIEFERUMFANG

Kugelrollspindeln in X,Y,Z Achse,
 Kühlmitteleinrichtung, Spänewanne, Halogen
 Betriebsleuchte, pneumatisches
 Werkzeuganzuggerät, 3-Achsen digitales
 Messsystem fertig montiert

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Werkzeuganzuggerät pneumatisch ISO 40
- » Universal Bohr- und Ausdrehkopf ISO 40
- » KAF Dorn ISO40 D-27mm
- » KAF Dorn ISO40 D-22mm
- » KAF Dorn ISO40 D-27mm DIN69871
- » Reduzierung ISO40 auf B16
- » Reduzierung ISO40 auf B18
- ...