

# DKM 2000 P



# DKM 2000 P

## TECHNISCHE DATEN

<b>Spitzenhöhe</b>	1000 mm
<b>Bearbeitungslänge max.</b>	1000 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Bett</b>	2000 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Support</b>	1180 mm
<b>Spindelnase</b>	A 2/20 (8xM22)
<b>Drehzahlbereich</b>	1 - 160 U/min stufenlos
<b>Verfahrweg Plan</b>	1024 mm
<b>Verfahrweg Längs</b>	1000 mm
<b>Verfahrweg Oberschlitten</b>	400 mm
<b>Vorschub Längs</b>	0.8 - 25 mm/min
<b>Vorschub Plan</b>	1.6 - 50 mm/min
<b>Eilgang Längs</b>	2500 mm/min
<b>Motorleistung</b>	30 kW optional 37 kW
<b>Gewicht</b>	8.800,00 kg
<b>Abmessungen</b>	3800 x 3100 x 2700 mm mm

## AUSSTATTUNG

- » Zahnräder schräg verzahnt, gehärtet und geschliffen
- » Stahlhalter mit Support um 360 ° schwenkbar
- » Schmierung durch integrierte Pumpe
- » nachstellbare Hauptspindellager

## LIEFERUMFANG

4-Backenplanscheibenfutter,  
Kühlmitteleinrichtung, Betriebsleuchte