KAMI WERKZEUGMASCHINEN | RADIALBOHRMASCHINE

RKM 6320

HIGHLIGHTS

» schwere Industrie Radialbohrmaschine

» hochwertige Verarbeitung für größtmögliche Lebensdauer

KAMI GmbH - Eisenstraße 20 - 30916 Isernhagen
Telefon (+49) 511 - 519 312-0
www.kami-maschinen.de

RADIALBOHRMASCHINE

RKM 6320

TECHNISCHE DATEN

Bohrleistung in Stahl	63mm
Spindeldrehzahl	20 - 1600 U/min; 22 Stufen (980Nm)
Abmessungen Würfeltisch	630 x 500 x 500 mm
Spindelaufnahme	Morse Konus 5
Pinolenhub	405 mm
autom. Vorschübe	0.04 - 3.2 U/min; 16 Stufen
Ausladung Spindelnase - Säule	450-2000 mm
Abstand Spindelnase - Tischoberfläche	400-1600 mm
Arm schwenkbar	360°
Ausladung	2000 mm
Motorleistung	5,5 kW/400 Volt
Abstand Spindelnase-Fuss	400 - 1600 mm
Gewindeschneiden in Stahl bis	M 56
Gewindeschneiden in Guss bis	M 60
horizontaler Verfahrweg Bohrkopf	1550 mm
vertikaler Verfahrweg des Armes	1200 mm
Abmessungen Maschinenfuss	3080x1250x300 mm
Gewicht	7.000,00 kg
Abmessungen	3080 x 1250 x3205 mm

AUSSTATTUNG

» Führungsbahnen gehärtet und geschliffen
» Höhenverstellung motorisch
» hydraulisch geschaltetes Vorschub- und Spindelgetriebe
» hydraulische und mechanische Klemmungen
» gehärtete und geschliffene Zahnräder
» geschliffene Grundplatte
» dickwandige, geschliffene Säule
» Höhenverstellung des Auslegerarms mit Hubmotor
» Auslegerarm und Bohrkopf mit hydraulischer Klemmung
» gehärtete und geschliffene Zahnräder im Ölbad laufend
» Führungsbahnen am Ausleger gehärtet und geschliffen

LIEFERUMFANG

Würfeltisch, Kühlmitteleinrichtung

OPTIONALES ZUBEHÖR

» Maschinenzubehör Kreuztisch AKP 305 mit Farbfehler
» Maschinenzubehör Kreuztisch AKP 304 mit Farbfehler
» Maschinenzubehör Kreuztisch AKP 205 mit Farbfehler
...