

# SBKM 2540/45E





# SBKM 2540/45E

## TECHNISCHE DATEN

<b>Biegelänge max.</b>	2545 mm
<b>Biegeleistung max.</b>	4.5 mm
<b>Winkelbereich der Biegewange</b>	0 - 135 Grad
<b>Oberwangenhub</b>	25 mm
<b>Motorleistung Hydraulikpumpe</b>	7.5 kW
<b>Verfahrweg des Biegezyllinders</b>	400 mm
<b>Verfahrweg des Druckzylinders</b>	75 mm
<b>Verfahrweg des Hinteranschlages</b>	800 mm
<b>Höhe des Arbeitstisches</b>	910 mm
<b>Gewicht</b>	4.200,00 kg
<b>Abmessungen</b>	3400x2010x1700 mm

## AUSSTATTUNG

- » Maschinenkörper in schwerer verwindungssteifer Stahlkonstruktion
- » hohe Zugfestigkeit der Biegewangen
- » einfache Bedienung
- » Antrieb für Oberwange und Biegewange
- » segmentierte Oberwange  
4x75mm, 6x100mm, 8x125mm, 4x150mm



## LIEFERUMFANG

Sicherheitslichtvorhang rückseitig, manuelle Bombiereinrichtung