

# DKM 1800S x 5000 mm

**SCHWERDREHMASCHINE**

# DKM 1800S x 5000 mm

## TECHNISCHE DATEN

<b>Spitzenhöhe</b>	900 mm
<b>Spitzenweite</b>	5000 mm
<b>Bettbreite</b>	1100 mm
<b>Umlauf-Ø über Bett</b>	1800 mm
<b>Umlauf-Ø über Support</b>	1400 mm
<b>Spindelbohrung</b>	130 mm
<b>Drehzahlbereich</b>	2 - 200 U/min
<b>Spindelnase</b>	A2-15
<b>Bereich Längsvorschübe</b>	(97) 0,032 - 12 m/U
<b>Bereich Planvorschübe</b>	(97) 0,016 - 6 m/U
<b>Metrische Gewinde</b>	(45) 1 - 120 mm
<b>Zollgewinde</b>	(42) 1/4 - 30 Gang/Zoll
<b>Modulgewinde</b>	(46) 0,5 - 60 mm
<b>Diametralgewinde</b>	(48) 0,5 - 60 DP
<b>Pinolen-Ø</b>	200 mm
<b>Pinolenweg</b>	300 mm
<b>Pinolenaufnahme</b>	MK 6
<b>Motorleistung</b>	22 kW optional 30 kW
<b>Gewicht</b>	21.200,00 kg

## LIEFERUMFANG

Planscheibe 1400 mm, stehende Lünette Ø 150-600 mm, mitlaufende Lünette Ø 50-220mm, Kühlmiteleinrichtung, Eilgang für Support, elektrisch verfahrbarer Reitstock, automatischer Endanschlag in Z-Achse

optional: stehende Lünette Ø 260 - 900mm