

Schwerdrehmaschine DKM 1800S x 6000

Dieses Maschinenmodell ist mit Spitzenweiten von bis zu 20000 mm lieferbar



Preis auf Anfrage

Technische Daten

Spitzenhöhe	900 mm
Spitzenweite	6000 mm
Bettbreite	1100 mm
Umlauf- \emptyset über Bett	1800 mm
Umlauf- \emptyset über Support	1400 mm
Spindelbohrung	130 mm
Drehzahlbereich	2 - 200 U/min
Spindelnase	A2-15
Bereich Längsvorschübe	(97) 0,032 - 12 m/U
Bereich Planvorschübe	(97) 0,016 - 6 m/U
Metrische Gewinde	(45) 1 - 120 mm
Zollgewinde	(42) 1/4 - 30 Gang/Zoll
Modulgewinde	(46) 0,5 - 60 mm
Diametralgewinde	(48) 0,5 - 60 DP
Pinolen- \emptyset	200 mm
Pinolenweg	300 mm
Pinolenaufnahme	MK 6
Motorleistung	22 kW optional 30 kW
Gewicht	22.000,00 kg

Lieferumfang

Planscheibe 1400 mm, stehende Lünette \emptyset 150-600 mm, mitlaufende Lünette \emptyset 50-220mm, Kühlmittleinrichtung, Eilgang für Support, elektrisch verfahrbarer Reitstock, automatischer Endanschlag in Z-Achse optional: stehende Lünette \emptyset 260 - 900mm