# **DKM 2000**



## **SCHWERDREHMASCHINE**

## **DKM 2000**

### **TECHNISCHE DATEN**

Spitzenhöhe	1000 mm
Spitzenweite	8000 mm
Bettbreite	1100 mm
Umlauf-ø über Bett	2000 mm
Umlauf-ø über Support	1600 mm
Spindelbohrung	130 mm
Drehzahlbereich	2,5 - 250 U/min
Spindelnase	A2-15
Bereich Längsvorschübe	(97) 0,032 - 12 m/U
Bereich Planvorschübe	(97) 0,016 - 6 m/U
Metrische Gewinde	(45) 1 - 120 mm
Zollgewinde	(42) 1/4 - 30 Gang/Zoll
Modulgewinde	(46) 0,5 - 60 mm
Diametralgewinde	(48) 0,5 - 60 DP
Pinolen-ø	240 mm
Pinolenweg	300 mm
Pinolenaufnahme	80/1:7
Motorleistung	30 kW
Gewicht	32.000,00 kg
Abmessungen	11620 x 2380 x 2510 mm mm

#### **LIEFERUMFANG**

Planscheibe 1600 mm, stehende Lünette Ø 220-630 mm, mitlaufende Lünette Ø 50-220mm, Kühlmitteleinrichtung, Eilgang für Support, elektrisch verfahrbarer Reitstock

optional:stehende Lünette Ø 260 - 1100mm

#### **OPTIONALES ZUBEHÖR**

» Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D

