

Schwerdrehmaschine DKM 2400

Dieses Maschinenmodell ist mit Spitzenweiten von bis zu 20000 mm lieferbar



Preis auf Anfrage

Technische Daten

Spitzenhöhe	1200 mm
Spitzenweite	5000 mm
Bettbreite	1100 mm
Umlauf- \varnothing über Bett	2400 mm
Umlauf- \varnothing über Support	2030 mm
Spindelbohrung	140 mm
Drehzahlbereich	2,5 - 250 U/min
Spindelnase	A2-15
Bereich Längsvorschübe	(97) 0,032 - 12 m/U
Bereich Planvorschübe	(97) 0,016 - 6 m/U
Metrische Gewinde	(45) 1 - 120 mm
Zollgewinde	(42) 1/4 - 30 Gang/Zoll
Modulgewinde	(46) 0,5 - 60 mm
Diametralgewinde	(48) 0,5 - 60 DP
Pinolen- \varnothing	240 mm
Pinolenweg	300 mm
Pinolenaufnahme	80/ 1 zu 7
Motorleistung	22 kW/ AC
Gewicht	34.400,00 kg
Abmessungen	9920 x 2580 x 2710 mm mm

Lieferumfang

Planscheibe 2000 mm, stehende Lünette \varnothing 220-630 mm, mitlaufende Lünette \varnothing 50-220mm,
Kühlmitteleinrichtung, Eilgang für Support, elektrisch verfahrbarer Reitstock optional: stehende Lünette \varnothing 900 -
1600mm, Rollerbock 800 - 1800 mm, Kegeldreheinrichtung

optionales Zubehör

Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D	1.098,00 €
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D	