

Standbohrmaschine BKM 3035VS

stufenlose Drehzahl durch Variator-technik und autom. Vorschub für Bohrspindel



Preis auf Anfrage

Technische Daten

Bohrleistung in Stahl	32 mm
Gewindeschneiden	max. M20
Tischgröße	500 x 420 mm
Spindeldrehzahl	85 - 1800 U/min stufenlos über Variator
Spindelaufnahme	Morse Konus 4
Pinolenhub	160 mm
autom. Vorschübe	0.1;0.2;0.3
Ausladung	320 mm
Abstand Spindel-nase-Fuss	1180 mm
Säulendurchmesser	120 mm
T-Nutengröße	14 mm
Motorleistung	0,85/1.5 kW
Gewicht	500,00 kg
Abmessungen	965x515x1920 mm

Ausstattung

- exakt justierbarer Bohrtiefenanschlag
- über Zahnstange und Handkurbel
- höhenverstellbarer Arbeitstisch
- Bodenplatte mit T-Nuten
- hohe Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm
- robuster, leistungsstarker Antriebsmotor
- digitale Drehzahlanzeige
- automatischer Vorschub

optionales Zubehör

Spannwerkzeugsortiment T14	48,50 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16 3-16 mm	25,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm	19,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm	0,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 1-16mm	25,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutterset MK4 (8-teilig)	0,00 €
Schraubstöcke Maschinenschraubstock TQ 100	58,50 €
Schraubstöcke Maschinenschraubstock TQ 140	118,50 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK4 - B16	5,00 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK4 - B18	0,00 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK4 - MK3	6,00 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK4 - MK1	15,00 €