

# BKM 4040



STANDBOHRMASCHINE

# BKM 4040

## TECHNISCHE DATEN

<b>Bohrleistung in Stahl</b>	40 mm
<b>Fräsleistung mit Messerkopf</b>	80 mm
<b>Tischgröße</b>	590x190 mm
<b>Maschinenfuß</b>	460x440 mm
<b>Max/Min Höhe</b>	2150 / 1820 mm
<b>Verfahrweg längs (x)</b>	350 mm
<b>Verfahrweg quer (y)</b>	130 mm
<b>Spindeldrehzahl</b>	70 - 3200 U/min
<b>Spindelaufnahme</b>	SK-40
<b>Pinolenhub</b>	115 mm
<b>Abstand Spindel-nase-Fuss</b>	815 - 1270 mm
<b>Säulendurchmesser</b>	115 mm
<b>T-Nutengröße</b>	T12
<b>Motorleistung</b>	1,1 kW (400V)
<b>Gewicht</b>	400,00 kg
<b>Abmessungen</b>	1100x800x1955 mm

## AUSSTATTUNG

- » Gewindeschneideinrichtung
- » Kreuztisch mit einstellbaren Führungen
- » Bohrpinolenvorschub
- » Schaltgetriebe



## LIEFERUMFANG

Kühlmitteleinrichtung, Zahnkranzbohrfutter  
inkl. Aufnahme, Gewindeschneideinrichtung

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- » KAF Dorn ISO40 D-22mm
- » Reduzierung ISO40 auf B16
- » Reduzierung ISO40 auf B18
- » Reduzierung SK40 auf MK3
- » Planmesserkopf 45 Grad - 63mm/5
- » Schaftfräuserset TIN beschichtet DIN 844B
- » Spannwerkzeugsortiment T12
- ...