

Standbohrmaschine BKM 4040

Bohren und Fräsen mit einer Maschine



Preis auf Anfrage

Technische Daten

Bohrleistung in Stahl	40 mm
Fräsleistung mit Messerkopf	80 mm
Tischgröße	590x190 mm
Maschinenfuss	460x440 mm
Max/Min Höhe	2150 / 1820 mm
Verfahrweg längs (x)	350 mm
Verfahrweg quer (y)	130 mm
Spindeldrehzahl	70 - 3200 U/min
Spindelaufnahme	SK-40
Pinolenhub	115 mm
Abstand Spindel-nase-Fuss	815 - 1270 mm
Säulendurchmesser	115 mm
T-Nutengröße	T12
Motorleistung	1,1 kW (400V)
Gewicht	400,00 kg
Abmessungen	1100x800x1955 mm

Ausstattung

- Gewindeschneideinrichtung
- Kreuztisch mit einstellbaren Führungen
- Bohrpinolenvorschub
- Schaltgetriebe

Lieferumfang

Kühlmitteleinrichtung, Zahnkranzbohrfutter inkl. Aufnahme, Gewindeschneideinrichtung

optionales Zubehör

KAF Dorn ISO40 D-22mm	52,00 €
Reduzierung ISO40 auf B16	24,00 €
Reduzierung ISO40 auf B18	24,00 €
Reduzierung SK40 auf MK3	35,00 €
Planmesserkopf 45 Grad - 63mm/5	98,00 €
Schaftfräseset TIN beschichtet DIN 844B	129,00 €
Spannwerkzeugsortiment T12	42,00 €
Vertikal+Horizontal Rundteiltisch HV 160	398,00 €
Vertikal Horizontal Rundteiltisch HV 200	369,00 €
Parallelunterlagen L=125mm	0,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm	19,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm	0,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 1-16mm	25,00 €
Messwerkzeug Messuhr 0-25 mm	28,50 €
Messwerkzeug Fühlhebelmessgerät 560-002	34,00 €
ISO 40 Werkzeugablage Kunststoff 7 fach	58,50 €