

## Standbohrmaschine BKM 5030

Hochwertige Getriebe Standbohrmaschine mit hohem Drehzahlbereich bis 3030 U/min



### Preis auf Anfrage

#### Technische Daten

Bohrleistung in Stahl	32 mm
Gewindeschneidleistung Stahl	M20
Tischgröße	420 x 350mm
Aufspannfläche Tisch	350 x 280 mm
Aufspannfläche Fuß	340 x 330
Spindeldrehzahl	125 - 3030 U/min
Abstand Spindelnase-Fuss	1060 mm
Spindelaufnahme	Morse Konus 3
Pinolenhub	135 mm
autom. Vorschübe	0,1/0,2/0,3 mm/U
T-Nuten Tisch	14 mm
T-Nuten Fuß	14 mm
Ausladung	260 mm
Säulendurchmesser	135 mm
Motorleistung	0,8/1,1 kW/400 Volt
Gewicht	380,00 kg
Abmessungen	870x550x2220 mm

#### Lieferumfang

Zahnkranzbohrfutter, Kühlmittleinrichtung, Pinolenvorschub, Gewindeschneidfunktion.

## optionales Zubehör

Spannwerkzeugsortiment T14	48,50 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm	19,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm	0,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 1-16mm	25,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutterset MK3 (7-teilig)	68,50 €
Schraubstöcke Maschinenschraubstock TQ 100	58,50 €
Schraubstöcke Maschinenschraubstock TQ 140	118,50 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK3 - B16	3,85 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK3 - B18	4,20 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK3 - MK2	3,85 €