Standbohrmaschine BKM 5040L

drehbarer Tisch mit Skalierung, elektronischer Bohrpinolenvorschub,Arbeitsleuchte

Preis auf Anfrage

Technische Daten

Bohrleistung in Stahl	40 mm in ST 45
Gewindeschneidleistung Stahl	M24
Tischgröße	560 x 560 mm
Aufspannfläche Tisch	430x420 mm
Aufspannfläche Fuß	380x470 mm
Spindeldrehzahl	50 - 1450 U/min in 18 Stufen
autom. Vorschübe	0.1/0.2 mm/U
Spindelaufnahme	Morse Konus 4
Pinolenhub	180 mm
Ausladung	350 mm
Säulendurchmesser	150 mm
T-Nuten Tisch	18 mm
T-Nuten Fuß	18 mm
Abstand Spindelnase-Fuss	1215 mm
Motorleistung	0,85/1,5 kW 400 Volt
Gewicht	700,00 kg
Abmessungen	2300x 640x 1150 mm

Ausstattung

• Maschinenfuß zum Aufspannen von hohen Werkstücken
• 2-stufiger Motor mit 18 schaltbaren Drehzahlen
• Bohrtisch mit 18 mm T-Nuten
• einfache und schnelle Drehzahlwechsel durch Schalthebel
• gehärtete,geschliffene im Ölbad laufende Zahnräder
• Gewindeschneideinrichtung
• elektronische Kupplung für Bohrvorschub

Lieferumfang

Kühlmitteleinrichtung,mechanischer Pinolenvorschub.

optionales Zubehör

Spannwerkzeugsortiment T18	0,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm	19,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm	0,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 1-16mm	25,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutterset MK4 (8-teilig)	0,00 €
Schraubstöcke Maschinenschraubstock TQ 100	58,50 €
Schraubstöcke Maschinenschraubstock TQ 140	118,50 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK4 - B16	5,00 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK4 - B18	0,00 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK4 - MK3	6,00 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK4 - MK1	15,00 €