

TKM 2000/6 S



HIGHLIGHTS

- » schwere geschweißte Stahlkonstruktion für große Stabilität
- » alle beweglichen Bauteile wartungsfrei gelagert
- » Parallelführung der Messer für hohe Schnittgenauigkeit
- » hochfeste gehärtete und geschliffene Schneidmesser aus legiertem Stahl
- » Seitenanschlag und vordere Auflagearme
- » Einzel- und Dauerhub
- » programmierbarer selbstjustierender Hinteranschlag
- » programmierbare selbstjustierende Schnittspaltverstellung
- » Digitalanzeige des Hinteranschlages
- » Niederhaltersystem mit sicherem Eingreifschutz


TKM 2000/6 S

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|-------------------|
| Blechstärke | 6 mm |
| Schneidlänge | 2000 mm |
| Schnittwinkel | 1.30 |
| Hübe pro Minute | 14 H/min |
| Hinteranschlag | 20 - 1000 mm |
| Motorleistung | 7,5 kW |
| Gewicht | 6.100,00 kg |
| Abmessungen | 3800x1800x2060 mm |

AUSSTATTUNG

- » schwere geschweißte Stahlkonstruktion für große Stabilität
- » alle beweglichen Bauteile wartungsfrei gelagert



LIEFERUMFANG

- Tochscreen mit direkter Werteingabe
- digitaler gesteuerter Hinteranschlag
- programmierbare automatische Schnittspaltverstellung