KAMI WERKZEUGMASCHINEN | TISCHDREHMASCHINE

DKM 250L-1/230V

HIGHLIGHTS

» Höhere Auflösung der Achsspindeln für exaktes Positionieren

» gesamte Elektrik in Deutschland durch uns montiert

» Stärkerer Motor mit 0,75 kW

» Lenze Frequenzumformer

KAMI GmbH - Eisenstraße 20 - 30916 Isernhagen
Telefon (+49) 511 - 519 312-0
www.kami-maschinen.de

TISCHDREHMASCHINE

DKM 250L-1/230V

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	125 mm
Spitzenweite	700 mm
Längsvorschub	0,05 - 0,2 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	250 mm
Umlaufdurchmesser über Support	130 mm
Spindelbohrung	27 mm
Drehzahlbereich	115-1620 U/min in 6 Stufen
Metrische Gewinde	0,2 - 3,5 mm (20 Stufen)
Zollgewinde	8 - 56 TPI (20 Stufen)
Modulgewinde	0,2 - 1,25 (10 Stufen)
Schwenkbereich Oberschlitten	+-45°
Verfahrweg Längs	700 mm
Verfahrweg Plan	120 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 2
Pinolenweg	40 mm
Motorleistung	0,75kW/230 Volt
Gewicht	168,00 kg
Abmessungen	1410 x 605 x 405 mm mm

AUSSTATTUNG

» 3 Achsen digitales Messsystem mit Positionsanzeige
» gefertigt nach DIN 8606
» 27 mm Spindeldurchlass
» einstellbare Führungsbahnen "durch einstellbare Leisten"
» gehärtete und geschliffene Zahnräder für geräuscharmen Lauf

LIEFERUMFANG

3-Backenfutter 125 mm,
Wechselrädersatz,Spritzschutzwand

OPTIONALES ZUBEHÖR

» Maschinenzubehör Revolverkopfset für Drehmaschinen
» Schnellwechselstahlhalter Set Gr. A Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. A
» Körnerspitze MK2 mitlaufend
» Drehstahlset 10 mm mit Wendeplattensystem 7-teilig
...