

Tischdrehmaschine DKM 250L-1/230V

Tischdrehbank mit leistungsstarkem 0,75 kW Motor, Schaltgetriebe und großer Spitzenweite. Gesamte Elektrik mit Schaltschrank durch uns gefertigt und montiert!



Preis auf Anfrage

Technische Daten

Spitzenhöhe	125 mm
Spitzenweite	700 mm
Längsvorschub	0,05 - 0,2 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	250 mm
Umlaufdurchmesser über Support	130 mm
Spindelbohrung	27 mm
Drehzahlbereich	115-1620 U/min in 6 Stufen
Metrische Gewinde	0,2 - 3,5 mm (20 Stufen)
Zollgewinde	8 - 56 TPI (20 Stufen)
Modulgewinde	0,2 - 1,25 (10 Stufen)
Schwenkbereich Oberschlitten	+/-45°
Verfahrweg Längs	700 mm
Verfahrweg Plan	120 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 2
Pinolenweg	40 mm
Motorleistung	0,75kW/230 Volt
Gewicht	168,00 kg
Abmessungen	1410 x 605 x 405 mm mm

Ausstattung

- 3 Achsen digitales Messsystem mit Positionsanzeige
- gefertigt nach DIN 8606
- 27 mm Spindeldurchlass
- einstellbare Führungsbahnen "durch einstellbare Leisten"
- gehärtete und geschliffene Zahnräder für geräuscharmen Lauf

Lieferumfang

3-Backenfutter 125 mm, Wechselrädersatz, Spritzschutzwand

optionales Zubehör

Maschinenzubehör Revolverkopfset für Drehmaschinen	249,50 €
Schnellwechselstahlhalter Set Gr. A	389,00 €
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. A	
Körnerspitze MK2 mitlaufend	27,00 €
Drehstahlset 10 mm mit Wendeplattensystem 7-teilig	72,00 €
Drehstahlset 12 mm mit Wendeplattensystem 9-teilig	75,00 €
Drehfutter mit Aufnahmeschaft 3-B	0,00 €
Präzisionsdrehfutter Ø=125 mit MK 2 Schaft	
Drehfutter 3-B Präzisionsdrehfutter D=125, DIN6350, Guss	108,50 €
Drehfutter 4-B Drehfutter D=125, DIN6350, Guss	202,70 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm	19,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm	0,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 1-16mm	25,00 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK2 - B12	0,00 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK2 - B16	0,00 €