

Tischdrehmaschine DKM 250L-1

Tischdrehbank mit leistungsstarkem 750 W Motor, Schaltgetriebe und Digitale Messeinrichtung

Preis auf Anfrage

Technische Daten

Spitzenhöhe	125 mm
Spitzenweite	700 mm
Längsvorschub	0,05 - 0,2 mm
Bettbreite	125mm
Umlaufdurchmesser über Bett	250 mm
Umlaufdurchmesser über Support	130 mm
Spindelbohrung	27 mm
Drehzahlbereich	115-1620 U/min in 6 Stufen
Metrische Gewinde	0,2 - 3,5 mm (20 Stufen)
Zollgewinde	8 - 56 TPI (20 Stufen)
Modulgewinde	0,2 - 1,25 (10 Stufen)
Schwenkbereich Oberschlitten	+45°
Verfahrweg Längs	700 mm
Verfahrweg Plan	114 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 2
Pinolenweg	40 mm
Motorleistung	0,75kW/400 Volt
Gewicht	152,00 kg
Abmessungen	1410 x 605 x 405 mm mm

Lieferumfang

3-Backenfutter 100 mm, Wechselrädersatz, Spritzschutzwand 3 Achsen digitales Messsystem fertig montiert .

optionales Zubehör

Maschinenzubehör Revolverkopfset für Drehmaschinen	249,50 €
Schnellwechselstahlhalter Set Gr. A	389,00 €
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. A	
Körnerspitze MK2 mitlaufend	27,00 €
Drehstahlset 1 0 mm mit Wendeplattensystem 7-teilig	72,00 €
Drehstahlset 1 2 mm mit Wendeplattensystem 9-teilig	75,00 €
Drehfutter 3-B Präzisionsdrehfutter D=125, DIN6350, Guss	108,50 €
Drehfutter 4-B Drehfutter D=125, DIN6350, Guss	202,70 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm	19,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm	0,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 1-16mm	25,00 €
Sonstiges Zubehör Reduzierung MK2 - B16	0,00 €

Ausstattung

- 3-Achsen digitales Messsystem mit Positionsanzeige
- gefertigt nach DIN 8606
- 27 mm Spindeldurchlass
- einstellbare Führungsbahnen "durch einstellbare Leisten"
- gehärtete und geschliffene Zahnräder für geräuscharmen Lauf