

Tischdrehmaschine DKM 280/500

Tischdrehbank mit leistungsstarkem 0,75 kW Motor, autom. Vorschub in Längs-(Z-Achse) und Planrichtung (X-Achse) und Schaltung der Vorschübe, Schaltgetriebe



Preis auf Anfrage

Technische Daten

Spitzenhöhe	140 mm
Spitzenweite	500 mm
Verfahrweg Z-Achse	500 mm
Verfahrweg X-Achse	160 mm
Verfahrweg Z0-Achse	75 mm
Vorschub Z-Achse	0.03 - 0.375 mm/U
Vorschub X-Achse	0.015 - 0.188 mm/U
Bettbreite	125 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	280 mm
Umlaufdurchmesser über Support	165 mm
Spindelbohrung	38 mm
Drehzahlbereich	90-1800 U/min in 8 Stufen
Metrische Gewinde	0,2 - 3,5 mm (18 Stufen)
Zollgewinde	4 1/2 - 48 TPI (34 Stufen)
Modulgewinde	0,2 - 1,75 (16 Stufen)
Diamentral	16 - 120DP (24 Stufen)
Schwenkbereich Oberschlitten	+/-45°
Verfahrweg Längs	700 mm
Verfahrweg Plan	120 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 3
Pinolenweg	60 mm
Motorleistung	0,75kW/400 Volt
Gewicht	240,00 kg
Abmessungen	1200 x 650 x 1200 mm mm

Ausstattung

- gefertigt nach DIN 8606
- 38 mm Spindeldurchlass
- einstellbare Führungsbahnen "durch einstellbare Leisten"
- gehärtete und geschliffene Zahnräder für geräuscharmen Lauf

Lieferumfang

3-B Drehfutter 160 mm mit Innen-und Aussenbacken, Futterschlüssel, Ölkanne, durchgehende Spritzschutzwand, Innenvierkantschlüssel, stehende Spitze MK3, stehende Spitze MK5, Satz Gabelschlüssel, Satz Schraubendreher, Satz Innensechskantschlüssel, deutsche Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste, CE Konformitätserklärung