

DKM 800.5 W



DKM 800.5 W

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	400 mm
Spitzenweite	5000 mm
Bettbreite	1020 mm
Bearbeitungslänge	5000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	800 mm
Bettbahnen	3
Werkstückgewicht max.	6,0 to optional 8 to
Spindelbohrung	50 mm
Drehzahlbereich	1 - 73 U/min; 16 Stufen
Aufnahme Stahlhalter	80 x 25 mm
Schwenkbereich Stahlhalter	+ - 90°
Verfahrweg Oberschlitten	400 mm
Eilgang Plan	1500 mm/min
Eilgang Längs	3600 mm/min
Pinolendurchmesser	180 optional 200 mm
Pinolenaufnahme	Metrisch 65;1:7
Motorleistung	22 kW
Gewicht	17.000,00 kg
Abmessungen	8550 x 1612 x 1910 mm

AUSSTATTUNG

- » Bettbreite 1020 mm
- » Zahnräder schräg verzahnt, gehärtet und geschliffen
- » Schmierung durch integrierte Pumpe
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Eilgang in Längs und Plan
- » Überlastkupplung im Schlosskasten
- » Digitalanzeige
- » Optional mit Spritzschutzwand