

FKM 950A-1



FKM 950A-1

TECHNISCHE DATEN

Tischgröße	800x400
Verfahrweg längs (x)	500 mm
Verfahrweg quer (y)	400 mm
Verfahrweg (z)	400 mm
Spindeldrehzahl	40 - 2000 U/min
Werkzeugaufnahme	ISO 40
Pinolenhub	60 mm
Pinolenvorschübe	0,03 / 0,06 / 0,12 mm/U
Vorschubgeschwindigkeit X - Achse	(18) 10 - 500 mm/min
Vorschubgeschwindigkeit Y - Achse	(18) 10 - 500 mm/min
Vorschubgeschwindigkeit Z - Achse	(18) 10 - 500 mm/min
Eilgang X-Achse	1200 mm/min
Eilgang Y-Achse	1200 mm/min
Eilgang Z-Achse	1200 mm/min
Ausladung	max. 540 mm
T-Nutengröße	8 x 14 x 63 mm
Motorleistung	3,0 kW 400 Volt
Gewicht	1.400,00 kg
Abmessungen	1390 x 1430 x 1820 mm

AUSSTATTUNG

- » 3-stufiger automatischer Pinolenvorschub, manueller Pinolenvorschub
- » Separates feinstufiges Vorschubgetriebe für alle Achsen mit eigenem Antriebssystem Eilgang in allen Achsen
- » Fein abgestimmtes 18-stufiges Hauptspindelgetriebe mit direkter Kraftübertragung für hohen Drehmoment
- » Vertikal-Fräskopf mit Spindelaufnahme ISO 40 mit manueller Werkzeugklemmung, beidseitig um 90° schwenkbar
- » Schwenkvorrichtung zur Demontage des Vertikal-Fräskopfes
- » Horizontalspindel ISO 40 mit Horizontalgegenlager



LIEFERUMFANG

Spänewanne, Gegenhalter
optionales Zubehör: 3-Achsen Einbaurundtisch, Rundteiltisch 315mm, Teilapparat inkl. Gegenhalter, Maschinenschraubstock 160 mm, Nutenstosskopf

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Universal Bohr- und Ausdrehkopf ISO 40
- » KAF Dorn ISO40 D-27mm
- » KAF Dorn ISO40 D-22mm
- » KAF Dorn ISO40 D-27mm DIN69871
- » Reduzierung ISO40 auf B16
- » Reduzierung ISO40 auf B18
- » Reduzierung SK40 auf MK3
- ...