

FKM 950A-1



FKM 950A-1

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|-------------------------|
| Tischgröße | 800x400 |
| Verfahrweg längs (x) | 500 mm |
| Verfahrweg quer (y) | 400 mm |
| Verfahrweg (z) | 400 mm |
| Spindeldrehzahl | 40 - 2000 U/min |
| Werkzeugaufnahme | ISO 40 |
| Pinolenhub | 60 mm |
| Pinolenvorschübe | 0,03 / 0,06 / 0,12 mm/U |
| Vorschubgeschwindigkeit X - Achse | (18) 10 - 500 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit Y - Achse | (18) 10 - 500 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit Z - Achse | (18) 10 - 500 mm/min |
| Eilgang X-Achse | 1200 mm/min |
| Eilgang Y-Achse | 1200 mm/min |
| Eilgang Z-Achse | 1200 mm/min |
| Ausladung | max. 540 mm |
| T-Nutengröße | 8 x 14 x 63 mm |
| Motorleistung | 3,0 kW 400 Volt |
| Gewicht | 1,400.00 kg |
| Abmessungen | 1390 x 1430 x 1820 mm |

AUSSTATTUNG

- » 3-stufiger automatischer Pinolenvorschub, manueller Pinolenvorschub
- » Separates feinstufiges Vorschubgetriebe für alle Achsen mit eigenem Antriebssystem Eilgang in allen Achsen
- » Fein abgestimmtes 18-stufiges Hauptspindelgetriebe mit direkter Kraftübertragung für hohes Drehmoment
- » Vertikal-Fräskopf mit Spindelaufnahme ISO 40 mit manueller Werkzeugklemmung, beidseitig um 90° schwenkbar
- » Schwenkvorrichtung zur Demonatge des Vertikal-Fräskopfes
- » Horizontalspindel ISO 40 mit Horizontalgegenlager



LIEFERUMFANG

Spänewanne, Gegenhalter
optionales Zubehör: 3-Achsen Einbaurundtisch, Rundteiltisch 315mm, Teilapparat inkl. Gegenhalter, Maschinenschraubstock 160 mm, Nutenstosskopf

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Maschinenzubehör Magnetstativ mit hydraulischer Klemmung
- » Universal Bohr- und Ausdrehkopf ISO 40
- » ISO 40 Ausdrehkopf F1-18 SET inkl. Bohrstanen
- » KAF Dorn ISO40 D-27mm
- » KAF Dorn ISO40 D-22mm
- » KAF Dorn ISO40 D-27mm DIN69871
- ...